# INSTRUKSI

94100170 2022-02-22

# KIT PENUTUP KONSOL

## INFORMASI UMUM

**Tabel 1. Informasi Umum**

| Kit | Alat-alat yang Disarankan | Level Keahlian[1] |
|---|---|---|
| 52300409 | Kacamata pelindung, pensil minyak, isopropil alkohol | 1 Kunci pas warna gelap |
| *(1) Hanya memerlukan alat dan teknik sederhana* | | |

## ISI KIT




**Gambar 1. Isi Kit: Kit Penutup Konsol**

**Tabel 2. Isi Kit: Kit Penutup Konsol**

| ✓ | Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Item | Jumlah | Deskripsi | No. Komponen | Catatan |
| ☐ | 1 | 1 | Kit Penutup | Tidak dijual terpisah | |
| ☐ | 2 | 1 | Medallion | Tidak dijual terpisah | |

## UMUM

### Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com .

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.


Berbagai Komponen & Aksesori Harley-Davidson terbuat dari plastik dan logam yang dapat didaur ulang. Buang materi tersebut secara bertanggung jawab.

## Persyaratan Pemasangan

**⚠ PERINGATAN**

**Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)**

## PERSIAPAN

1. Lihat Gambar 1. Rekatkan medalion (2) ke penutup konsol (1).

   a. Medalion harus ditempatkan secara merata.

2. Lihat Gambar 2. Uji kesesuaian penutup konsol (3).

3. Bersihkan area konsol (2) dengan isopropil alkohol. Keringkan dengan kain bebas serat.

4. Tandai lokasi dengan pensil minyak.

## PASANG

- Suhu sekitar selama pemasangan setidaknya harus 68° F (20° C).
- Pemasangan pada suhu di bawah 68° F (20° C) kemungkinan akan menyebabkan kegagalan pelekatan perekat.
- Jangan mengampelas atau mengikis permukaan tempat sisipan akan dipasang.
- Setelah pemasangan, biarkan setidaknya 24 jam sebelum membiarkan area untuk dicuci dengan kuat, disemprot air yang kencang, atau terpapar cuaca ekstrem.

1. Lihat Gambar 2. Lepaskan kertas penahan perekat dari penutup konsol (3).

2. Pasang penutup konsol (3) menggunakan tanda yang dibuat sebelumnya sebagai panduan.

3. Tekan dengan kuat di tempatnya dengan tekanan tetap selama satu menit.




**1. Penutup Airbox**
**2. Konsol**
**3. Kit Penutup**

**Gambar 2. Pasang Trim Konsol**