미러 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준[1]
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	안전 고글, 토크 렌치	
(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)



그림 1. 키트 내용물: 미러 키트

Harley-Davidson Parts & Accessories는 재활용 가능한 플라스틱 및 금속으로 만들어졌습니다.
자재는 적절한 절차에 따라 폐기하십시오.

표 2. 키트 내용물: 미러 키트

✔	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	1	4	플랫 와셔	6771A(실버) 6926(블랙)	다른 모든 키트의 경우
☐		2	플랫 와셔, 블랙	12404(블랙)	키트 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
☐	2	2	잠금 와셔	7127(실버) 7155(블랙)	
☐				7155	키트 56000301
☐	3	2	도토리 너트	7736(실버) 8196(블랙)	
☐				7331(실버)	키트 56000301
☐				7352(블랙)	키트 56000135, 56000294, 56000305
☐				10400082(블랙)	키트 56000343, 56000344
☐	4	1	거울, 왼쪽/오른쪽	별도 판매하지 않음	키트 91315-04(Willie G Skull, 크롬), 91965-98(Aluminator), 92190-06(Split Vision), 92398-09(Tribal 블랙), 92410-09(Tribal, 크롬), 92441-10(Edge Cut Stem), 56000006(Slipstream), 56000090(Edge Cut Dome), 56000171(Willie G Skull, 블랙)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	91928-03 91927-03	키트 91657-02(Bullet)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	92176-05A 92175-05A	키트 91696-05A(Tailfin)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	92063-06A 92062-06A	키트 91697-06A(Profile Custom)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	91949-05 91987-05	키트 92096-05(Buckshot 크롬)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	92417-08 92419-08	키트 92416-08(Buckshot 블랙)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	92424-08 92426-08	키트 92423-08(Dome Billet)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000125 56000126	키트 56000135(Airflow, 블랙)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000138 56000139	키트 56000136(Dominion, 블랙)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000146 56000147	키트 56000137(Dominion, 브론즈)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000274 56000275	키트 56000262(66 Collection, 블랙)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000300 56000295	키트 56000294(Empire, 블랙)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000302 56000306	키트 56000301(Empire, 크롬)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000303 56000299	키트 56000305(Empire, 블랙 에지 컷)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000372 56000370	키트 56000343(Switchback, 블랙)
☐			미러, 왼쪽 미러, 오른쪽	56000373 56000371	키트 56000344(Switchback, 실버)
☐	5	2	조정 나사	별도 판매하지 않음	

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

⚠ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

XG 모델

제거

1. 그림 2 참조. 거울을 탈거합니다.
   a. 미러(1)를 분리하십시오.
   b. 튜브 너트(3)를 분리하십시오.
   c. 미러 마운트(4)를 분리하십시오.

설치

1. 그림 2 참조. 미러를 설치합니다.
   a. 미러 마운트(4)를 장착하십시오. 조입니다.
      Torque: 11,7–14,3N·m (104–127**in-lbs**)
   b. 튜브 너트(3)를 미러 스템(2)에 장착하십시오. 손으로 조입니다.
   c. 미러와 튜브 너트를 미러 마운트에 장착하십시오. 손으로 조입니다.
   d. 거울을 조정합니다.
   e. 튜브 너트를 조이십시오.
      Torque: 11,7–14,3N·m (104–127**in-lbs**)



1. 미러
2. 미러 스템
3. 튜브 너트
4. 미러 마운트

그림 2. 미러

다른 모든 모델

제거

1. 기존 미러를 제거하고 폐기합니다.
   a. 순정 장비 (OE) 거울을 장착하는 데 사용되는 잠금 와셔와 도토리 너트는 모두 폐기하십시오.

설치

1. 그림 1 참조. 부품 번호 1-91696A, 05-92398-09 및 92410-09를 예상하는 모든 미러의 미러 스터드(상단 위치)에 평 와셔(09)를 설치합니다.
2. **핸드 레버 하우징 밑면에 방향 지시등이 장착된 모터사이클(2004년 이후 XL 모델 제외):** 키트에 있는 잠금 와셔(2)와 도토리 너트(3)로 왼쪽 사이드 미러를 고정합니다.
3. 키트에 있는 잠금 와셔(2)와 도토리 너트(3), 방향 지시등 리테이너만 이용하여 오른쪽 미러를 고정합니다.
4. **방향 지시등이 핸드 레버 하우징에서 멀리 떨어진 곳에 장착된 모터사이클:** 미러 스터드를 핸드 레버 하우징의 구멍에 삽입합니다.
   a. 키트에 있는 평평한 와셔(1)를 상단 및 하단 위치에 고정하고 잠금 와셔(2) 및 도토리 너트(3)를 사용하여 거울을 고정합니다.
5. 시야가 적절하도록 미러를 조정하고 조이십시오. 필요한 경우 조정 및 위치복원을 확인하십시오.

주의사항

Harley-Davidson Motor Company는 가능한 모든 미러 및 핸들바 조합에 대해 테스트하고 특정 장착 권장 사항을 제시할 수 없습니다. 그러므로, 미러나 핸들바를 새로 설치한 후에는, 모터사이클 운행 전에 미러를 통해 후방을 선명하게 볼 수 있는지 확인하시기 바랍니다.

   a. 도토리 너트(3)를 조입니다.
      Torque: 14–16N·m (10–12ft-lbs)

미러 피벗 조정

1. **키트 56000136, 56000137, 56000171: 피벗 장력을 조정하십시오.**
   a. 그림 1 참조. 필요에 따라 조정 나사(5)를 점진적으로 조입니다. 조입니다.
      Torque: 1,1–4N·m (10–35**in-lbs**)
   b. 미러 피벗 저항을 점검하고 필요에 따라 계속 토크를 가하십시오. **35인치-파운드** 를 초과하지 마십시오.