



INSTRUCTIES

J01625

2013-11-01



SPORTREK VOOR 2-PERSOONSGEBRUIK

ALGEMEEN

Setnummers

53711-96A en 53852-00

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

FXD/FXDL-modellen van 1996 en later met stugge montagezijplaten vereisen afstandsstuksetnummer 53828-00 om de installatie te voltooien.

OPMERKING

Modellen met stugge montagezijplaten vereisen afstandsstuksetnummer 53828-00 om de installatie te voltooien.

- XL-modellen van 1990 en later met afneembare zijplaten
- XL-modellen van 1982 en later met stugge montagezijplaten
- FXDS-CONV-modellen van 1994 en later met stugge montagezijplaten
- FXR-modellen van 1982 t/m 1994 met stugge zijplaten, behalve FXRS-CONV- en FXRT-modellen.
- FXDX-modellen van 1999 en later (alleen setnummer 53852-00).

OPMERKING

FXDS-CONV-modellen van 1994 en later met originele standaardzijplaten vereisen afstandsstuksetnummer 53828-00 om de installatie te voltooien.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

⚠ WAARSCHUWING

De maximaal toegestane belasting van het bagagerek mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00373a)

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoudnrs. 53711-96A en 53852-00

Aantal	Beschrijving	Onderdeelnummer
4	Schroeven, zeskantig, 1/4-28 x 1-3/8 inch	944
4	Borgmoeren, 1/4-28 inch	7682
1	Bagagerek	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 2. Setinhoudnr. 53828-00

Aantal	Beschrijving	Onderdeelnummer
2	Afstandsstuk	53826-00
4	Bolkopdopbouten	94264-00



Afbeelding 1. Bagagerek (afgebeeld met afneembare zijplaten)

INSTALLEREN

1. Verwijder de bouten waarmee de sissy bar is bevestigd aan de sissy bar-zijplaten en gooi ze weg.
2. Ga bij alle eerder genoemde modellen als volgt verder, met uitzondering van de FXDS-CONV-modellen:
 - a. Zie Afbeelding 1. Plaats het bagagerek (3) tussen de zijplaten van de sissybar.
 - b. Schroef de 1/4-28 x 1-3/8 inch bouten (1) vast in de gaten in de sissy bar-zijplaat, sissy bar en bagagereksteun.
 - c. Zet deze vast met 1/4-28 inch borgmoeren (2).

3. Ga bij FXDS-CONV-modellen van 1994 en later als volgt verder:
 - a. Plaats het bagagerek tussen de sissy bar-zijplaten.
 - b. Plaats de afstandsstukken uit set 53828-00 tussen de sissy bar en het bagagerek. U maakt de installatie makkelijker door uit te lijnen met het vrijloopgaatje en het afstandsstuk en rek vast te maken tijdens het plaatsen van de bout.
 - c. Draai de 1/4-28 x 1-1/2 inch bouten uit set 53828-00 vast in de gaatjes in de zijplaat, sissy bar, afstandsstuk en het bagagerek. Maak ze vast met de 1/4-28 borgmoeren die zijn meegeleverd met rek (2).
4. Draai de bevestigingsmaterialen vast die zijn geïnstalleerd bij stap 2 en 3.