INSTRUÇÕES

J03656 2019-08-21

KITS DE TAMPA DO DISTRIBUIDOR

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade[1]	Duração
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Óculos de proteção		1 hora
(1) São necessárias apenas ferramentas e técnicas simples			

CONTEÚDO DO KIT



Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes da tampa do distribuidor

Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os quais podem ser reciclados.
Por favor, descarte materiais com responsabilidade.

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes da tampa do distribuidor

✓	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
☐	1	1	Tampa do distribuidor	Não se vende separadamente	
☐	2	2	Parafuso, TORX®, cromado, (Kit 25600140)	9462	
☐		2	Parafuso, hexagonal, preto oxidado (kit 25600059)	10200434	
☐		2	Parafuso, TORX®, preto (Kit 25600089)	10200614	
☐		2	Parafuso, cabeça abaulada, preto (Kit 25600134)	10200812	

NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) no site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está usando a versão mais atual da ficha de instruções que está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

REMOÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Desconecte o cabo negativo (-) da bateria primeiro. Se o cabo positivo (+) da bateria entrar em contato com o terra, com o cabo negativo (-) conectado, as faíscas resultantes podem causar uma explosão da bateria, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00049a)

1. Desconecte o cabo negativo (-) da bateria ou remova o fusível principal. Veja o Manual do proprietário.
2. Veja Figura 1 . Remova e descarte os Equipamento original (OE) parafusos e a tampa do distribuidor.

INSTALAÇÃO

1. Coloque a **nova** tampa do distribuidor (1) na posição.
2. Fixe com parafusos (2).
3. Conecte o cabo negativo (-) ou instale o fusível principal. Veja o Manual do proprietário.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS ESPECIAIS

Kit 25600140: os limpadores do protetor da roda de alumínio exposto peça No. 93600063 podem ser aplicados ao texto "RideFree" para proporcionar maior proteção contra corrosão.

NOTA

Para evitar danos à superfície cromada, não utilize nenhum detergente, solvente químico, polidor ou produto de limpeza abrasivo.

Para manter a superfície nas melhores condições, limpe-a levemente com um MICROFIBER DETAILING CLOTH (94663-02) usando água limpa ou um limpador suave da Harley-Davidson, tais como:

- SUNWASH® BIKE SOAP (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (93600122)
- GLOSS DETAILER (93600123)

NOTA

Esses limpadores estão disponíveis em uma concessionária Harley-Davidson.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA PARA AS PEÇAS EM LATÃO

Instruções de limpeza

1. Verifique que a peça está limpa e livre de sujidade ou detritos.
2. Coloque uma pequena quantidade de Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine em um um tecido de microfibra ou em uma haste de algodão para detalhes.
3. Utilizando pouca pressão, esfregue as peças em latão com o tecido de microfibra. Para locais ou ranhuras de difícil alcance, utilize uma haste de algodão para detalhes.

Obtendo um acabamento brilhante

As peças em latão envelhecerão e escurecerão naturalmente com o tempo. Se preferir um acabamento do latão brilhante, coloque um pouco de Harley-Davidson Bare Metal Polish em um tecido de microfibra e esfregue levemente nas peças de latão até que as mesmas atinjam o brilho necessário.

Atrasando o processo de envelhecimento natural

Para atrasar o processo de envelhecimento das partes em latão, coloque uma pequena quantidade de impermeabilizante de polímero glaze em um tecido de microfibra ou haste de algodão para detalhes, e esfregue com cuidado as peças até que o impermeabilizante seja absorvido.

Precauções

- O uso de produtos de limpeza, de polimento e de proteção não recomendados resultará na remoção do acabamento envelhecido das partes em latão.
- O contato prolongado com certos itens (mãos, luvas, botas, poeira, etc.) e a exposição às intempéries também alterarão todos os acabamentos das superfícies e NÃO são considerados defeitos.
- Evite limpar peças com químicos abrasivos, agressivos,e com almofadas abrasivas.
- Evite utilizar produtos à base de amoníaco e alvejante.
- A exposição prolongada à água alterará o acabamento do latão. Seque as peças após o contato com água.
- Esfregar em excesso pode alterar a aparência da superfície da peça.

NOTA

Esses limpadores estão disponíveis em uma concessionária Harley-Davidson.

ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA PARA AS PEÇAS EM LATÃO

Instruções de limpeza

1. Verifique que a peça está limpa e livre de sujidade ou detritos.
2. Coloque uma pequena quantidade de Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine em um um tecido de microfibra ou em uma haste de algodão para detalhes.
3. Utilizando pouca pressão, esfregue as peças em latão com o tecido de microfibra. Para locais ou ranhuras de difícil alcance, utilize uma haste de algodão para detalhes.

Obtendo um acabamento brilhante

As peças em latão envelhecerão e escurecerão naturalmente com o tempo. Se preferir um acabamento do latão brilhante, coloque um pouco de Harley-Davidson Bare Metal Polish em um tecido de microfibra e esfregue levemente nas peças de latão até que as mesmas atinjam o brilho necessário.

Atrasando o processo de envelhecimento natural

Para atrasar o processo de envelhecimento das partes em latão, coloque uma pequena quantidade de impermeabilizante de polímero glaze em um tecido de microfibra ou haste de algodão para detalhes, e esfregue com cuidado as peças até que o impermeabilizante seja absorvido.

Precauções

- O uso de produtos de limpeza, de polimento e de proteção não recomendados resultará na remoção do acabamento envelhecido das partes em latão.
- O contato prolongado com certos itens (mãos, luvas, botas, poeira, etc.) e a exposição às intempéries também alterarão todos os acabamentos das superfícies e NÃO são considerados defeitos.
- Evite limpar peças com químicos abrasivos, agressivos,e com almofadas abrasivas.
- Evite utilizar produtos à base de amoníaco e alvejante.
- A exposição prolongada à água alterará o acabamento do latão. Seque as peças após o contato com água.
- Esfregar em excesso pode alterar a aparência da superfície da peça.