INSTRUÇÕES

J04548 2017-08-28

MONTANTES SISSY BAR H-D DETACHABLES TOURING

GERAL

Números dos kits

52610-09A, 52627-09A, 54248-09A, 54247-09A

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Poderá ser necessário comprar separadamente peças ou acessórios extras para a instalação correta deste kit H-D® Detachables™. Veja o catálogo de peças de varejo e acessórios ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para informar-se sobre as peças ou acessórios necessários.

Para problemas de adaptação, ajuste as ferragens de fixação de acordo com a folha de instruções inclusa no kit de ferragens de fixação.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

Após instalar o conjunto da sissy bar/chapa lateral, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição. Ao dirigir, um conjunto de sissy bar/chapa lateral solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00388a)

Conteúdo do kit

Consulte Figura 3 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

O montante sissy bar pode ser instalado em um kit de ponto de suporte com dois ou quatro pontos.

1. A menos que já esteja no lugar, instale o kit de ferragens do ponto de suporte (com dois ou quatro pontos) no veículo seguindo as instruções **desse** kit.
2. Consulte Figura 3. Fique atrás da motocicleta. Coloque os entalhes do montante dianteiro dos lados direito e esquerdo (com as buchas no lugar) nos pontos de suporte (A) internos dos suportes do amortecedor superior. Certifique-se de que as buchas (9) das fendas assentem totalmente nos pontos de suporte dos amortecedores.
3. Veja Figura 3, setas (D) e (E), e Figura 1. Posicione as travas giratórias (4) sobre os pontos de suporte traseiros (3). Verifique se as laterais do montante (1) e as travas se encaixam no pescoço dos pontos de suporte traseiros como mostrado. Isto pode exigir uma pressão suave das laterais do montante sissy bar.
4. Empurre a parte traseira da sissy bar para baixo e feche as travas pressionando a alavanca da trava o mais longe possível para frente. Você escuta um clique quando a trava estiver no lugar. Se a trava não fechar com facilidade, não force. Verifique novamente o alinhamento da sissy bar, como descrito nos passos 2 e 3.

NOTA

**** Se for encontrada interferência nos suportes do amortecedor:*** *Remova o amortecedor do lado direito. Consulte o Manual de serviço. Reinstale o amortecedor na posição com a haste para baixo. Veja Figura 2. Isso permitirá a folga necessária para a instalação da sissy bar. Se o problema de adaptação persistir, entre em contato com uma concessionária da Harley-Davidson para assistência.*

** Após instalar o montante sissy bar, verifique se a sissy bar está bem presa. Os pontos de suporte dianteiro e traseiro devem estar totalmente encaixados. Veja Figura 1 para o encaixe correto.*

5. Para remover o montante sissy bar, pressione o botão de desengate (G) de cada lado. Puxe as alavancas da trava para trás. Levante com cuidado a parte traseira da sissy bar. Puxe o montante para fora dos pontos de suporte dianteiros.

Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os quais podem ser reciclados.
Por favor, descarte materiais com responsabilidade.



1. Lateral do montante sissy bar Detachable
2. Placa de suporte
3. Ponto de suporte traseiro
4. Trava giratória

Figura 1. Alinhamento correto da trava no ponto de suporte traseiro, vistas na direção das setas (D) e (E)



Figura 2. Orientação do amortecedor com removíveis de peças e acessórios

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



Figura 3. Peças de reposição: Montantes sissy bar H-D Detachables Touring

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Conjunto do montante da sissy bar removível (inclui os itens 2, 3, 4)	Não se vende separadamente
2	• Solda do montante sissy bar	Não se vende separadamente
3	• Prisioneiro articulado (2)	Não se vende separadamente
4	• Kit da trava giratória (2) (inclui os itens 5 a 8)	50300108
5	• Conjunto de trava giratória	Não se vende separadamente
6	• Arruela ondulada	6828
7	• Arruela lisa, aço inoxidável	6827
8	• Parafuso, cabeça abaulada	2957
9	Bucha (2)	52682-09
10	Suporte do encosto, preto brilhante (incluído apenas com os montantes pretos)	54083-09
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Ponto de suporte dianteiro (2)	
B	Ranhura traseira do encosto sissy bar (2)	
C	Conjunto da placa de suporte de quatro pontos (2)	
D	Para lado direito do veículo (direção da vista para a Figura 1)	
E	Para a frente do veículo (direção da vista para a Figura 1)	
F	Conjunto da placa de suporte com dois pontos (2)	
G	Botão de desengate da trava giratória (2)	