INSTRUÇÕES

94100170 2022-02-22

KIT DA TAMPA DA CONSOLA

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência[1]
52300409	Óculos de proteção, lápis de cera, álcool iso-propílico	1 Chave escura
(1) Apenas são necessárias ferramentas e técnicas simples		

CONTEÚDO DO KIT



Figura 1. Conteúdo do kit: Kit da tampa da consola

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit da tampa da consola

☑	Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
☐	1	1	Tampa da consola	Não é vendido separadamente	
☐	2	1	Emblema	Não é vendido separadamente	

GERAL

Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com .

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Muitos acessórios e peças da Harley-Davidson são feitos de plásticos e metais que podem ser reciclados. Elimine os materiais de forma responsável.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

PREPARAR

1. Ver a Figura 1. Junte o emblema (2) à tampa da consola (1).

   a. O emblema deve estar espaçado uniformemente.

2. Ver a Figura 2. Teste a tampa da consola (3).

3. Limpar a consola (2) com álcool isopropílico. Seque com um pano que não liberte fios.

4. Use um lápis de graxa para marcar a localização.

MONTAR

- A temperatura ambiente durante a montagem deve ser de pelo menos 20 °C.
- A montagem a temperaturas inferiores a 20° C poderá provocar uma falha na ligação adesiva.
- Não lixar nem arranhar a superfície na qual os encaixes vão ser montados.
- Após a montagem, aguarde pelo menos 24 horas, antes de expor essa área a uma lavagem vigorosa, jatos fortes de água ou a condições climatéricas extremas.

1. Ver a Figura 2. Retirar a proteção adesiva da tampa da consola (3).

2. Instalar a tampa da consola (3), utilizando as marcas feitas anteriormente como guia.

3. Pressione firmemente no lugar, com uma pressão constante durante um minuto.



1. Cobertura da caixa de ar
2. Consola
3. Tampa da consola

Figura 2. Guarnição da consola instalada