ISTRUZIONI

J06342 2018-08-20

STEMMA FILTRO DELL'ARIA

GENERALE

Numero kit

61300762, 61300928, 61300929, 61300991, 61301022

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

Questo kit richiede l';acquisto separato di LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

RIMOZIONE

1. Vedere Figura 1 e Tabella 1. Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria (A).

INSTALLAZIONE

Installare il coperchio l'inserto del filtro dell'aria.

NOTA

Ogni qualvolta si installa il coperchio del filtro dell'aria, applicare LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97) alla vite (2) del coperchio del filtro dell'aria.

1. Rimuovere con cautela e gettare l'inserto del coperchio originale del filtro dell'aria (1). Rimuovere l'eventuale adesivo residuo dal coperchio con ragia minerale.

2. Per verificare lo stato di pulizia della superficie, pulire l'area dell'inserto con una miscela 50/50 o 70/30 di alcol isopropilico e acqua distillata. Far asciugare completamente.

NOTA

L'inserto del coperchio del filtro dell'aria in questo kit utilizza nastro 3M™ Dual Lock™ Reclosable. Il nastro può essere separato e riunito a pressione permettendo così l'accesso per la manutenzione alla vite del coperchio del filtro dell'aria.

3. Togliere il rivestimento dalla parte posteriore adesiva dell'inserto del coperchio del filtro dell'aria (1). Posizionare l'inserto sopra il coperchio del filtro dell'aria (A) senza toccare l'adesivo sulla superficie del coperchio. Allineare l'inserto con la cavità nel coperchio del filtro dell'aria.

4. Premere con decisione l'inserto del coperchio del filtro dell'aria tutto intorno al coperchio e tenere premuto per 30 secondi. Dopo avere tolto la pressione, evitare il contatto diretto con l'inserto per almeno 20 minuti.

NOTA

Dopo l'installazione dell'inserto, lasciar riposare almeno per 24 ore prima di esporre l'area a un vigoroso lavaggio, a un forte getto d'acqua o alle intemperie. L'adesivo sarà al massimo della tenuta dopo circa 72 ore alla normale temperatura ambiente.

5. Sollevare con attenzione l'inserto del filtro dell'aria (1) dal coperchio del filtro dell'aria per accedere al foro della vite di montaggio del coperchio del filtro dell'aria.

6. Montare saldamente la vite (2) del coperchio del filtro dell'aria. Serrare.

   Coppia: 4,1–8 N·m (36–71 **in-lbs**) *viti del coperchio*

Parti di ricambio



Figura 1. Medaglione del filtro dell'aria Screamin' Eagle

Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati. Smaltire i materiali correttamente.

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Voce	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Inserto del coperchio A-C	Parte non venduta separatamente
2	Vite del coperchio del filtro dell'aria (solo kit 61300762)	3655A
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Coperchio del filtro dell’aria	