ISTRUZIONI

J03657 2019-01-15

KIT COPERCHIO FASATURA

GENERALE

Numero kit

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Vedere la figura 1. Rimuovere ed eliminare le cinque viti che fissano il coperchio fasatura originale.
2. Estrarre ed eliminare il coperchio fasatura originale.
3. Posizionare il nuovo coperchio fasatura (1) e fissarlo con le viti TORX® (2). Serrare.

   Coppia: 1,7–2,3 N·m (15–20 **in-lbs**) *Vite TORX*

LINEE GUIDA DI MANUTENZIONE E PULIZIA PER PARTI IN OTTONE

Istruzioni per la pulizia

1. Verificare che la parte sia asciutta e priva di sporco o detriti.
2. Applicare una piccola quantità di Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine su un panno in microfibra o su tamponi per rifinitura.
3. Applicando una leggera pressione, strofinare le parti in ottone con il panno in microfibra. Per scanalature o zone difficili da raggiungere, utilizzare un tampone per rifinitura.

Ottenere una finitura lucida

Le parti in ottone invecchiano e inscuriscono naturalmente nel corso del tempo. Per ottenere una finitura ludica dell'ottone, applicare il lucidante per metallo nudo Harley-Davidson su un panno in microfibra e strofinare leggermente sulle parti in ottone fino a ottenere la lucentezza desiderata.

Rallentare il processo di invecchiamento naturale

Per rallentare il processo di invecchiamento della parti in ottone, applicare una leggera quantità di sigillante Poly Glaze Harley-Davidson su un panno in microfibra o un tampone per rifinitura e strofinare leggermente sulle parti fino a riempire di sigillante.

Precauzioni

- L'utilizzo di prodotto di pulizia, lucidatura e protezione non raccomandati comporta la rimozione della finitura invecchiata dalle parti in ottone.
- Il contatto prolungato con alcuni elementi (mani, guanti, guaine, polvere, ecc) e l'esposizione agli elementi altererà tutte le finiture superficiali: tale circostanza NON viene considerata un difetto.
- Non ripulire le parti con agenti chimici abrasivi e aggressivi e con panni abrasivi.
- Evitare la candeggina e i prodotti a base di ammoniaca.
- L'esposizione prolungata all'acqua altera la finitura in ottone. Asciugare le parti dopo il contatto con l'acqua.
- Uno strofinamento eccessivo potrebbe schiarire l'aspetto superficiale della parte.

PARTI DI RICAMBIO



Figura 1. Parti di ricambio: Kit del coperchio fasatura

Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati. Smaltire i materiali correttamente.

Tabella 1. Parti di ricambio: Kit del coperchio fasatura

Articolo	Descrizione (quantità)	Part Number
1	Coperchio fasatura (è rappresentato il coperchio fasatura con il logo “Skull”)	Parte non venduta separatamente
2	Viti Torx® del coperchio fasatura, #8-32 (5) (Kit 25600114)	9462
	Viti esagonali brunite del coperchio fasatura, n. 8-32 (5) (kit 25600057)	10200434
	Viti TORX® brunite del coperchio fasatura, 8-32 (5) (kit 25600087)	10200614
	Viti Torx® nere del coperchio fasatura, (5) (kit 25600108)	10200593
	Viti Torx® nere del coperchio fasatura (5) (Kit 25600133)	10200812