



INSTRUÇÕES

J00725

2013-11-01



KIT DO ESTRIBO DO PASSAGEIRO NOSTALGIC

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

50190-96

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Quantidade	Descrição
2	Tampas do estribo

NOTA

Não há peças de reposição com esse kit.

5. Repita os procedimentos para a capa de estribo do lado direito.

NOTA

Evite o contato das superfícies cromadas com abrasivos

INSTALAÇÃO

Remova os coxins do estribo do passageiro. Se aplicável, remova as tampas “inferiores” cromadas do estribo (peça N.º 50782-91). Se as tampas cromadas do estribo do passageiro estiverem sendo substituídas, siga esses passos para a remoção:

1. Com o estribo do passageiro do lado esquerdo abaixado, selecione um “canto” externo. Levante ligeiramente o coxim de borracha do estribo com uma chave de fenda.
2. Da parte inferior do estribo, pressione o bico através do furo com outra chave de fenda.
3. Deslize cuidadosamente a chave de fenda sob a tampa/coxim até o outro “canto” dianteiro. Repita o passo 2.
4. Force os cantos para cima com a chave de fenda e remova a tampa do estribo.

Instalação das tampas cromadas do estribo do passageiro

1. Centralize os dois pinos de articulação do estribo.
2. Umedeça os bicos de borracha da tampa do estribo do kit e os furos do recesso da cavilha do estribo com detergente para louça para facilitar a instalação.
3. Com o estribo para baixo, coloque sua tampa com os dois bicos de borracha estendidos sobre os furos. Segure firmemente a tampa do estribo (lado da motocicleta) e o estribo com as duas mãos. Insira as cavilhas no estribo.
4. Puxe as extremidades estendidas dos bicos através dos furos para assentá-las de forma apropriada. Corte a “extremidade puxada” da borracha da ponta de cada bico. Se adequado, fixe novamente a tampa “inferior” do estribo.