



SIERRING VOOR FRONTPLAAT VAN RADIO EN TELLER

ALGEMEEN

Setnummer

74612-06

Modellen

Deze set is geschikt voor FLHT-modellen van 1996 en later.

Vereiste aanvullende onderdelen

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In het instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving	Onderdeelnummer
Sierring voor frontplaat van radio en teller	74612-06

Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar bij deze set.

INSTALLEREN

OPMERKING

De temperatuur van het montagevlak voor de sierring van de frontplaat moet hoger zijn dan 16 °C (60 °F) om te zorgen dat de sierring goed hecht.

1. Reinig het oppervlak waar de sierring van de frontplaat wordt bevestigd grondig met een oplossing van 50% isopropylalcohol en 50% water.

MEDEDELING

Niet reinigen met gedenatureerde alcohol, minerale spiritus of andere oplosmiddelen, anders kan er schade aan onderdelen ontstaan. (00411c)

2. Laat het oppervlak helemaal drogen voordat u doorgaat met het monteren van de set.

3. Controleer of de sierring van de frontplaat past voordat u de beschermstrook van de kleeflaag verwijderd.
4. Verwijder de beschermstrook van de kleeflaag aan de achterkant van de sierring van de frontplaat.
5. Zie Afbeelding 1. Monteer de sierring van de frontplaat zo ver mogelijk naar boven. In deze positie zijn de uitsparingen in de sierring van de frontplaat optimaal uitgelijnd met de controlelampjes.

OPMERKING

Als u de sierring van de frontplaat niet in de juiste positie monteert kan op modellen van 2006 en later het deurtje van de CD-speler de sierring raken.

6. Laat de lijm ten minste 24 uur uitharden bij een temperatuur van ten minste 16 °C (60 °F).

OPMERKING

Bij modellen van 2006 en eerder is installatie gereed na montage van de sierring van de frontplaat.



Afbeelding 1. Indicatielampjes correct uitgelijnd door de sierring heen

Modellen van 2006 en later

1. Plaats na installatie van de verchromde sierring van de frontplaat een CD in de radio/CD-speler, druk op de EJECT-knop en schakel het contact uit.
2. Zie Afbeelding 2. Meet de afstand tussen het deurtje en de CD. Als die afstand minder bedraagt dan 3,2 mm (1/8 in) ga dan verder met de volgende stap. Als de speling 3,2 mm (1/8 in) of meer bedraagt is installatie gereed.
3. Raadpleeg de instructies in de servicehandleiding om de kuip te verwijderen.



4. Draai de vier montagebouten van de radio los en duw de radio naar achteren (in de richting van de achterzijde van de motorfiets) in de uiterste positie binnen de bevestigingsgleuven.
5. Draai de vier montagebouten vast.
6. Meet de afstand tussen het deurtje en de CD opnieuw.
7. Raadpleeg de instructies in de betreffende servicehandleiding om de kuip opnieuw te installeren.



Afbeelding 2. Meet de afstand tussen het deurtje en de CD