



收音机和仪表面板装饰

概述

套件编号

74612-06

车型

此套件适用于1996年款及之后的FLHT车型。

需要的附加零件

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

表1. 套件内容

名称	零件编号
收音机和仪表面板装饰	74612-06

此套件不提供维修零件。

安装

注意

面板装饰的安装表面必须处于16C(60F)以上温度，否则有可能无法粘牢装饰。

1. 使用50:50异丙醇/水溶液彻底清洁面板装饰所要安装的表面。

注意

清洁时，切勿使用工业酒精、矿物溶剂或其他溶剂产品，否则可损伤部件。(00411c)

2. 继续安装套件之前，让此表面完全干燥。
3. 去除背胶衬垫之前先测试面板装饰的适配度。
4. 去除面板装饰背面的粘胶衬垫。
5. 参见图1。安装面板装饰，尽可能使其靠上安装。此位置可将面板装饰上的开口对准指示灯。

注意

对于2006年款及之后的车型，如果面板装饰定位不正确，有可能会造成CD舱门与装饰之间的间隙不正确。

6. 在不低于16C(60F)的条件下让粘胶固化至少24小时。

注意

对于2006年之前的车型，安装面板装饰之后即完成了安装程序。



图1. 指示灯通过面板装饰正确对准

2006年款及之后的车型

1. 安装镀铬面板装饰之后，将一张CD插入收音机，按压EJECT(弹出)按钮，关闭摩托车。
2. 参见图2。测量舱门与CD之间的距离。如果此距离小于1/8英寸，转至下一个步骤。如果此距离为1/8英寸或更大，则安装完成。
3. 遵循维修手册说明拆下外侧挡风板。
4. 松开四个收音机安装螺丝，向后推动收音机(朝向摩托车后方)至安装槽极限位置。
5. 拧紧四个安装螺丝。
6. 再次测量舱门与CD之间的距离。
7. 遵循维修手册说明重新安装外侧挡风板。



图2。测量舱门与CD之间的距离