INSTRUÇÕES

J00256 2013-11-01

BAGAGEIROS INDIVIDUAIS REMOVÍVEIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

53493-95, 53494-95, 53495-95, 53496-95, 53497-95 e 53519-95

Essa Folha de instruções trata da montagem dos seguintes bagageiros removíveis. As ferragens de apoio adequadas deverão ter sido instaladas antes da instalação do bagageiro.

Conteúdo do kit

NOTA

Não há peças de reposição com esse kit.

⚠ ATENÇÃO

O processo de carga ou a instalação de acessórios incorretos podem afetar a estabilidade e o manuseio da motocicleta, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00095a)

⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do suporte do bagageiro. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00373a)

NOTA

A capacidade de peso máxima do bagageiro é de 4,5 kg (10 lb).

INSTALAÇÃO/REMOÇÃO

1. Veja Figura 1. Posicionado em pé atrás da motocicleta, encaixe os entalhes dianteiros do suporte do bagageiro (1) nos pontos de suporte dianteiros (2). (A maior parte do bagageiro, exceto a placa lateral típica, foi removida para fins de ilustração).

NOTA

Os pontos de suporte traseiros poderão ser danificados se as travas giratórias e as chapas laterais não se alinharem corretamente. Se a trava não fechar com facilidade, não force. Verifique o alinhamento como descrito no passo 2.

2. Puxe as travas giratórias (4) para trás até o máximo possível. Coloque as travas giratórias traseiras (4) nos pontos de suporte traseiros (5), fazendo com que as travas e chapas laterais se encaixem no colo dos pontos de suporte. Isto pode requerer uma pressão suave das pernas da chapa lateral.
3. Empurre para baixo e feche as travas giratórias pressionando a alavanca da trava o máximo possível. Você escutará um clique quando a trava estiver no lugar. **Se a trava não fechar com facilidade, não force.** Verifique o alinhamento novamente
4. Para remover o bagageiro, pressione o botão de desengate (6) mostrado no gráfico e puxe a alavanca da trava giratória para trás. Levante com cuidado a parte traseira do suporte de bagageiro e retire-o dos pontos de suporte dianteiros.

Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os quais podem ser reciclados.
Por favor, descarte materiais com responsabilidade.



1. **Entalhes dianteiros**
2. **Pontos de suporte dianteiros**
3. **Suporte do para-lama**
4. **Travas giratórias**
5. **Pontos de suporte traseiros**
6. **Botão de desengate**
7. **Vista traseira**
8. **Chapa lateral**
9. **Pescoço**

Figura 1. Fixação do bagageiro individual