



XL TANDWIEL

ALGEMEEN

Setnummer

40413-04, 40414-04, 40418-04, 40422-04, 40482-04, 40282-05, 42200068, 42200069

Modellen

Sets met nummers 42200068, 42200069, 40413-04, 40414-04, 40418-04, 40422-04, 40482-04 en 40282-05 passen op alle Sportster-modellen uit 2004 en later. Deze sets passen niet op Japanse XL-modellen.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

OPMERKINGEN VOOR INSTALLATIE

OPMERKING

Alle vermelde tandwielen moeten op dezelfde manier worden geïnstalleerd als het standaard (OE) tandwiel. Raadpleeg het hoofdstuk Spaak- of gietachterwiel in uw servicehandleiding. Verwijder het aanwezige tandwiel volgens de instructies in de servicehandleiding.

De splitpen of borgveer voor de achterasmoer dient tijdens de hermontage vervangen te worden en is bij uw dealer tegen betaling verkrijgbaar.

Breng twee druppels LOCTITE 262 DRAADBORG MIDDEL (rood) (Harley-Davidson onderdeelnr. 94759-99) aan op elk van de vijf tandwielmontagebouten. Volg de procedure voor het aanhalen van bouten uit de servicehandleiding of, als u een extra bevestigingsmaterialenset installeert, de procedure op het instructieblad dat bij de bevestigingsmaterialenset is geleverd.

OPMERKING

Als u dit tandwiel installeert met de standaard (OE) bouten, moet u de procedure voor het aanhalen van bouten volgen in uw servicehandleiding. Als u dit tandwiel installeert met de set verchromde tandwielbouten, onderdeelnr. 94708-98, moet u de procedure volgen uit het instructieblad dat bij die set geleverd is.

Normale tandgarantie

Deze verlengde garantie is slechts van toepassing op de normale slijtage die optreedt aan het tandprofiel van het achterste riemtandwiel. Normale slijtage wordt beschouwd als slijtage die optreedt nadat de beschermende harde laag weggesleten is, waardoor het onderliggende aluminium bloot komt te liggen en daardoor het tandprofiel van het tandwiel aanzienlijk verandert. De garantieperiode is voor vijf jaar vanaf de datum van aankoop. Voor garantieclaims is een kwitantie met datum van aankoop van een erkende Harley-Davidson-dealer vereist. De garantie is slechts van toepassing voor de oorspronkelijke koper van het tandwiel. De naam van deze oorspronkelijke eigenaar moet op de kwitantie vermeld zijn.

Alle toepassingen van het tandwiel vereisen de installatie van de bovenste en onderste standaard (OE) riembeschermer of Harley-Davidson accessoire riembeschermers, indien van toepassing. De garantie vervalt indien deze onderdelen niet geïnstalleerd zijn.

Overmatige in het tandprofiel aangetroffen kerven, veroorzaakt door uitzonderlijke rijomstandigheden, maken de garantie ongeldig. Incidentele kerven in de tanden worden als normaal beschouwd en vormen normaal gesproken geen garantieprobleem.

Voor het externe sierchroom geldt de standaard onderdelen- en accessoiregarantie. Het inpassen van de flens aan de achterkant van het tandwiel veroorzaakt een doorboren van het chroom; dit wordt echter als een normaal proces beschouwd en zal geen problemen geven.

Alle garantieclaims moeten via uw erkende Harley-Davidson-dealer worden ingediend.

OPMERKING

Bewaar deze pagina zorgvuldig en bevestig uw kwitantie hieraan