



RUEDA DENTADA XL

GENERALIDADES

Kit número

40413-04, 40414-04, 40418-04, 40422-04, 40482-04, 40282-05, 42200068, 42200069

Modelos

Los kits números 42200068, 42200069, 40413-04, 40414-04, 40418-04, 40422-04, 40482-04 y 40282-05 se adaptan a todos los modelos Sportster de 2004 y posteriores. Estos kits no se adaptan a los modelos XL para Japón.

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

NOTAS DE INSTALACIÓN

NOTA

Todas las ruedas dentadas que se enumeran se instalan de la misma manera que la rueda dentada de equipo original. Vea la sección Rueda trasera con rayos o fundida en su Manual de servicio. Extraiga la rueda dentada existente de acuerdo con las instrucciones del Manual de servicio.

El pasador de chaveta o presilla de resorte para la tuerca del eje trasero debe reemplazarse durante el rearmado y puede comprarse en su concesionario.

Aplique dos gotas de FIJATORNILLOS LOCTITE 262 (rojo) (pieza Harley-Davidson № 94759-99) a cada uno de los cinco tornillos de montaje de la rueda dentada. Siga el procedimiento de apretado para pernos en su Manual de servicio o si está instalando un kit de elementos de sujeción de accesorios, en la Hoja de instrucciones incluida con el kit de elementos de sujeción.

NOTA

Si esta rueda dentada se va a instalar usando los pernos de equipo original, al apretar los pernos, siga el procedimiento de apretado para pernos en su Manual de servicio. Si esta rueda dentada se va a instalar usando el kit de pernos cromados para rueda dentada, número de pieza 94708-98, siga el

procedimiento de apretado para pernos en la hoja de instrucciones incluido en ese kit.

Garantía normal de dientes

Esta garantía extendida se aplica solamente al desgaste normal que ocurrirá a la geometría del perfil del diente en la rueda dentada de la correa trasera. Se considera que el desgaste normal es el que ocurre cuando se ha desgastado la capa dura protectora dejando expuesto el aluminio subyacente, lo que cambia significativamente el perfil del diente de la rueda dentada. La garantía tiene una vigencia de cinco años a partir de la fecha de compra con kilometraje ilimitado. Para las reclamaciones de la garantía será necesario un recibo con fecha como prueba de compra en un concesionario autorizado Harley-Davidson. La garantía se aplica solamente al comprador original de la rueda dentada. En el recibo debe aparecer el nombre del propietario original.

Todas las aplicaciones de la rueda dentada requieren la instalación del protector de la correa de equipo original superior e inferior o los protectores de correas accesorios Harley-Davidson cuando corresponda. La garantía se anula si estos artículos no se instalan.

El exceso de astillas en el perfil del diente debido a condiciones anormales de conducción anulará la garantía. Se considera que la presencia eventual de astillas es normal y no debe considerarse un problema de importancia con respecto a la garantía.

El cromado exterior decorativo tiene la garantía estándar de las piezas y accesorios. Sujetar el reborde en la parte trasera de la rueda dentada perforará el cromado; esto debe ser considerado un proceso normal y no un problema.

Todas las reclamaciones de la garantía deben ser canalizadas por medio de su concesionario autorizado Harley-Davidson.

NOTA

Guarde esta página para sus registros y engrape aquí el recibo de venta.

