



## FLHT VERCHROOMDE WINDSCHERMSIERLIJSTSET

### ALGEMEEN

#### Setnummer

59213-96

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Aantal	Beschrijving	Onderdeelnummer
3	Afstandsring	3673
1	Sierlijst voor windscherm	Niet verkrijgbaar
3	Bouten, kruiskop, ovaal 1/4-20 x 1/2 in.	94539-96

#### OPMERKING

De onderdeelnummers voor serviceonderdelen worden hierboven genoemd.

### INSTALLEREN

1. Draai de drie bouten uit de set in de verzonken gaten in de sierlijst.
2. Schuif de rubber afstandsringen uit de set op de bouten met het verzonken uiteinde naar de sierlijst gericht.
3. Verwijder met een T-27 Torx-dopsleutel de drie bouten en onderleggingen aan de onderzijde van het windscherm. VERWIJDER DE BUITENKUIP NIET.
4. Lijn de sierlijst voor het windscherm uit met de drie montagegaten en draai de bouten in de schroefdraadinzetstukken in de binnenkuip.
5. Controleer of de sierlijst is uitgelijnd met de bovenkant van de buitenkuip en haal de bouten aan tot 1,1–1,4 N·m (10–13 in-lbs).