



# INSTRUCCIONES

J03672

2005-07-08



## KIT DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN CROMADOS PARA ROTOR DEL FRENO TRASERO

### GENERALIDADES

#### Kit número

46647-05

#### Modelos

Este kit se adapta a todas las motocicletas Harley-Davidson modelo 1992 y posteriores.

#### Piezas adicionales requeridas

##### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

##### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta y puede obtenerlo de un concesionario Harley-Davidson.

### Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Tornillo, cabeza plana, TORX®, 3/8-16 x 1 pulg., grado 8 (5)	4563

### INSTALACIÓN

1. Consulte los procedimientos de inspección, extracción y desarmado del rotor (disco) de frenos y rueda en la sección RUEDA TRASERA del Manual de servicio.

##### ⚠ ADVERTENCIA

Use sujetadores de repuesto Harley-Davidson. Sujetadores de otras marcas pueden afectar el funcionamiento, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00013a)

- Los sujetadores de otras marcas pueden no cumplir con los requisitos de las propiedades específicas para funcionar correctamente.
2. Aplique unas gotas de Loctite® 243 (azul) en las roscas de los tornillos cromados **nuevos** del kit. Vuelva a instalar el disco del freno usando **SOLAMENTE** los tornillos cromados nuevos. Apriete los tornillos a 54 N·m (40 lb·pie).

### AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

3. Vuelva a instalar la rueda trasera y mordaza del freno de acuerdo con la sección RUEDA TRASERA del Manual de servicio.

