ANWEISUNGEN

J02862 2006-05-07

GETRIEBE-VERBINDUNGSABDECKUNG

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

66530-03

Modelle

Dieser Satz eignet sich für Touring-Modelle von 2002 bis 2006. Dieser Satz ist nicht für Stößelblockdeckel Teile-Nr. 18248-99, Modelle mit Hydraulikkupplung oder Screamin' Eagle Sechsganggetriebe geeignet.

HINWEIS

Ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell ist beim Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Die obere, rechte Getriebelagergehäuse-Innensechskantschraube (1) ausbauen und entsorgen.
2. Die zwei Innensechskantschrauben der oberen Getriebeabdeckung (2) ausbauen und entsorgen.
3. Siehe Abbildung 2. Die vorhandenen Ölleitungsabdeckungs-Innensechskantschrauben (1) aus der Ölleitungsabdeckung (2) ausbauen und entsorgen.



1. Obere rechte Getriebelagergehäuseschraube
2. Obere Getriebeabdeckungsschraube

Abbildung 1. Montagepunkte der Befestigungshalterung

4. Siehe Abbildung 2. Die gesamte Original-Ölleitungsabdeckung ausbauen und entsorgen.
5. Siehe Abbildung 3. Den Stehbolzen (3) und die geteilte Unterlegscheibe (6) an der Stelle zwischen den beiden Ölleitungen einbauen.
6. Den Stehbolzen auf ein Drehmoment von 9,5–12,2 N·m (84–108 **in-lb**) anziehen.
7. Die Abdeckung ungefähr in der Einbaustellung zwischen Motor und Getriebe halten und gleichzeitig die Schraubenlöcher ausrichten und am Stehbolzen ansetzen.
8. Die Rundkopfschraube 1/4-20 x 5/8 (4) mit Unterlegscheibe M6 (5) in den Stehbolzen eindrehen.
9. Die Rundkopfschraube auf ein Drehmoment von 9,5–12,2 N·m (84–108 **in-lb**) anziehen.
10. Siehe Abbildung 3. Die restlichen Innensechskantschrauben 1/4-20 x 1-1/2 (2) und Unterlegscheiben M6 (5) in den angegebenen Löchern in der Abdeckung einbauen.
11. Die Innensechskantschrauben auf ein Drehmoment von 9,5–12,2 N·m (84–108 **in-lb**) anziehen.



1. Schraube für Ölleitungsabdeckung (2)
2. Ölleitungsabdeckung

Abbildung 2. Ausbau der Ölleitungsabdeckung

ERSATZTEILE

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

Viele Harley-Davidson Teile und Zubehör werden aus Kunststoffen und Metallen hergestellt, die wiederverwertet werden können.
Bitte sorgen Sie für eine verantwortungsbewusste Entsorgung der Materialien.



Abbildung 3. Ersatzteile: Motor-/Getriebe-Verbindungsabdeckung

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Verchromte Abdeckung, Getriebeverbindung	Nicht einzeln erhältlich
2	Innensechskantschraube, 1/4-20 x 1-1/2 in (3)	94316-91T
3	Stehbolzen, 1/4-20 x 1-7/8 in	Nicht einzeln erhältlich
4	Rundkopfschraube 1/4-20 x 5/8 in	94385-92T
5	Unterlegscheibe, M6, flach, verchromt (3)	6837M
6	Unterlegscheibe, 1/4-in-Bundhöhe, geteilt, verchromt	94080-90T
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Original-Abdeckung	