



## MONTAGE REGULATOR

### ALGEMEEN

#### Setnummer

74519-88B (zwart) en 74537-93A (chroom)

#### Modellen

Deze kits passen OP alle 1989 en latere 1340cc voertuigen, of die welke zijn uitgerust met een hoge output alternator (29985-87), maar passen niet op 1996 FLHR /I, FLHTCU /I, FLHTC /I en 1997-1998 Touring modellen.

#### Vereiste Aanvullende Onderdelen

##### ▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

##### OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de Servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

#### Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Regulator	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Ringklem	9866
Kabel strap (6) (enkel 74537-93A)	10006

### MONTAGE

##### ▲ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, dient u voordat u verder gaat de accukabels (de minkabel (-) eerst) los te koppelen. (00307a)

1. Raadpleeg de desbetreffende servicehandleiding voor instructies om de regulator te verwijderen.
2. Als de regulator leiding **was aangesloten** op de "AUX" (zilver kleurige) terminal, meet de lengte van de regulator leiding en knip uitvoer leiding op de vervangende regulator op dezelfde lengte.

3. Als de regulator leiding **niet was aangesloten** op de "AUX" (zilver kleurige) terminal, leid de regulator uitgang naar de "AUX" terminal, en knip de uitvoer leiding op de juiste lengte om een connectie te maken op de "AUX" terminal.
4. Sluit de output leiding op de vervangings regulator af met de ringklem van de kit.
5. Installeer de vervangings regulator volgens de procedure in de Servicehandleiding. Verbind de ringklem met de "AUX" (zilverkleurige) terminal.
6. Gebruik makend van een Ohmmeter, verifieer de massa van de regulator met het chassis van het voertuig.

##### OPMERKING

De output leiding van deze regulator moet verbonden zijn met de "AUX" zilverkleurige terminal op de Hoofd zekering (30 amp). De oorspronkelijke regulator kan verbonden geweest aan de "BAT", koper gekleurde terminal; om te zorgen voor bescherming tegen omgekeerde accudraden, moet deze regulator verbonden zijn met de "AUX" terminal.

##### OPMERKING

Sommige regulators kunnen uitgerust zijn met een massadraad aangesloten op de onderkant van de regulatorbehuizing. Als de massadraad aanwezig is, verwijder die en installeer op de nieuwe regulator.

7. Start de motorfiets, gebruik makend van een Voltmeter op de batterij. Verifieer daarna of de laadspanning correct is volgens de specificaties in de Servicehandleiding.

