



РЕГУЛЯТОР В ЗБІРЦІ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

74519-88В (чорний) і 74537-93А (хром)

Моделі

Ці комплекти підходять для всіх транспортних засобів із двигуном 1340 куб.см, виготовлених, починаючи з 1989 року, а також оснащених високопродуктивним генератором (29985-87), але не підійдуть для моделей 1996 FLHR/I, FLHTCU/I, FLHTC/I, та моделей Touring 1997-1998 років.

Необхідні додаткові запчастини

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція відноситься до інформації, вміщеної в інструкцію з технічного обслуговування. Інструкція з технічного обслуговування для вашої моделі мотоцикла є обов'язковою для цього встановлення і є в наявності у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Таблиця 1. Вміст комплекту

Опис (кількість)	АРТИКУЛ
Регулятор	Не продається окремо
Кільцевий термінал	9866
Хомут (6) (тільки 74537-93А)	10006

ВСТАНОВЛЕННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте кабелі акумулятора (спочатку негативний (-)). (00307a)

1. Зверніться до відповідного посібника з обслуговування щодо зняття регулятора.

2. Якщо вихідний провід регулятора був підключений до терміналу "AUX" (сріблястого кольору), виміряйте довжину вихідного виводу регулятора та відріжте вивідний провід замісного регулятора на таку саму довжину.
3. Якщо вихідний провід регулятора не був підключений до терміналу "AUX" (сріблястого кольору), прокладіть вихідний провід регулятора на термінал "AUX" і скоротіть вихідний провід до потрібної довжини для з'єднання на терміналі "AUX".
4. Закінчіть вихідний провід на замісному регуляторі з кільцевим терміналом з комплекту.
5. Установіть замісний регулятор відповідно до процедури в застосовному посібнику з обслуговування. Підключіть кільцевий термінал на термінал вимикача "AUX" (сріблястий).
6. Використовуючи омметр, перевірте заземлення регулятора на шасі транспортного засобу.

ПРИМІТКА

Вихідний провід цього регулятора повинен бути підключений до роз'єму "AUX", сріблястого терміналу на головному вимикачеві (30 А). Оригінальний регулятор може бути підключений до терміналу "BAT", мідного кольору; щоб забезпечити захист від зворотних виводів батареї, цей регулятор повинен бути підключений до терміналу "AUX".

ПРИМІТКА

Деякі регулятори можуть бути оснащені проводом заземлення, прикріпленим до дна корпусу регулятора. Якщо провід заземлення наявний, видаліть його і встановіть його на новий регулятор.

7. Запустіть двигун мотоцикла, використовуючи вольтметр на батареї, а потім перевірте правильність напруги під час зарядки, як зазначено в відповідному посібнику з обслуговування.