



REGULATORA KOMPLEKTĀCIJA

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

74519-88B (melnā krāsā) un 74537-93A (hroma krāsā)

Modeļi

Šie komplekti ietilpst visos 1989.gada un vēlāk ražotos 1340cc transportlīdzekļos vai tādos, kas aprīkoti ar lieljaudas ģeneratoru (29985.-87.), bet neietilps 1996.gada FLHR / es, FLHTCU / es FLHTC / I un 1997-1998 Touring modeļos.

Nepieciešamas papildu daļas.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Uzstādīšanai ir nepieciešama jūsu motocikla modeļa apkopes rokasgrāmata, tā ir pieejama pie Harley-Davidson izplatītāja.

Komplekta saturs

Tabula 1. Komplekta saturs

Apraksts (skaits)	Partijas numurs
Regulators	Netiek pārdots atsevišķi
Gredzenveida uzgalis	9866
Kabeļa siksnā (6) (74537-93A tikai)	10006

UZSTĀDĪŠANA

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas atvienojiet akumulatora kabelus (vispirms negatīvo (-) kabeli). (00307a)

1. Skatīt instrukcijas piemērojamo pakalpojumu lietotāja rokasgrāmatā, lai noņemtu regulatoru.
2. Ja regulatora izvades vads **tika pievienots** "AUX" (sudraba krāsas) terminālim, izmēriet regulatora izejas vadu garumu un nogrieziet aizvietotāja regulatora izejas vadu tādā pašā garumā.

3. Ja regulatora izvades vads **netika pievienots** "AUX" (sudraba krāsas) terminālim, novadiet regulatora izvades vadu pie "AUX" termināļa, nogroziet izvades vadu pareizajā garumā, lai izveidotu savienojumu ar "AUX" termināli.
4. Noslēdziet izvades vadu no aizvietotāja regulatora ar gredzenveida uzgali no komplekta.
5. Uzstādiet aizvietotāja regulatoru, sekojot procedūrai pieejamajā Apkopes rokasgrāmatā. Savienojiet gredzenveida uzgali ar strāvas slēdzi "AUX" (sudraba krāsas) terminālā.
6. Izmantojot Ohmmeter, pārbaudiet regulatora pamatni uz transportlīdzekļa šasijas.

PIEZĪME

Šī regulatora izejas vads jāpievieno "AUX", sudraba krāsas terminālam galvenajā (30 amp) strāvas slēdītī. Oriģinālais regulators var būt bijis savienots ar "BAT", vara krāsas terminālu; lai nodrošinātu aizsardzību pret apgrieztiem akumulatora vadiem, šim regulatoram jābūt pieslēgtam pie "AUX" līdzas.

PIEZĪME

Daži regulatori var būt aprīkoti ar zemējuma vadu, kas piestiprināts pie regulatora korpusa dibena. Ja ir zemējuma vads, izņemiet to un ievietojiet to jaunajā regulatorā.

7. Iedarbiniet motociklu, izmantojot voltmetru akumulatorā, pēc tam pārbaudiet, vai lādēšanas spriegums ir pareizs, kā norādīts attiecīgajā servisa rokasgrāmatā.