



## TAMPA DO SOLENÓIDE DO MOTOR DE ARRANQUE

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

31724-98

#### Modelos

Este kit se adapta aos modelos anos 1999 e posteriores equipados com Twin Cam (**exceto** Dyna anos 2006 e posteriores), anos 1990 e posteriores equipados com Evolution 1340, XL883 anos 1995 e posteriores, e XL 1200 anos 1991 e posteriores.

Este kit não se adapta ao kit de tampa da mangueira de respiro N.º 37961-02.

#### Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

| Descrição (quantidade)       | Peça N.º                    |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tampa cromada                | Não é vendida separadamente |
| Parafusos, M4 x 0,7 x 12 (3) | 979                         |

### INSTALAÇÃO

#### ⚠ ATENÇÃO

**Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, desligue os cabos da bateria (primeiro o negativo (-)) antes de continuar. (00307a)**

1. Faça a desconexão dos cabos da bateria (o cabo negativo primeiro).
2. Remova a tampa do solenóide original.
3. Remova a gaxeta da tampa do solenóide original e coloque-a na nova tampa.
4. Instale a nova tampa com os parafusos fornecidos no kit.

#### ⚠ ATENÇÃO

**Ligue primeiro o cabo positivo (+) da bateria. Em caso de contacto do cabo positivo (+) com a massa, estando o cabo negativo (-) ligado, as faíscas resultantes podem provocar a explosão da bateria e acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00068a)**

5. Reconecte a bateria (o cabo positivo primeiro).