



INSTRUCTIES

J02725

2011-10-28



BILLET KLEMMENSET VOOR KOPPELINGSKABEL

ALGEMEEN

Setnummer

91360-03 en 10800037

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Loctite® 243 draadborg- en afdichtmiddel – blauw (99642-97) is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

INSTALLEREN

OPMERKING

De grondplaat voor de koppelingsslangklem (item 3) mag alleen geïnstalleerd worden als het voertuig is uitgerust met een valbeugel zoals in Afbeelding 2.

Procedure voor modellen zonder valbeugel:

De items uit de set vervangen de standaard (OE) koppelingsslangklem en de dopbout van de framebuis linksonder.

1. Verwijder de huidige zelftappende dopbout en doe hem van de hand, evenals de koppelingsslangklem waarmee de koppelingsslang aan de framebuis linksonder vast zit.
2. Zie Afbeelding 2. Breng een druppel Loctite 243 (blauw) aan op de schroefdraden van de nieuwe dopbout (2). Monteer de koppelingsslangklem (1) en de dopbout (2) waarmee de koppelingsslang op de horizontale bevestigingssteun van de onderste framebuis vast zit.
3. Haal de bout aan tot 2,3-2,5 N·m (12-24 in-lb).

Procedure voor modellen met valbeugel:

Als de stofkap van de koppelingsslangafstelling (64108-03) wordt geïnstalleerd met de grondplaatklem, volgt u deze procedure.

1. Zie Afbeelding 2. Breng een druppel Loctite 243 (blauw) aan op de schroefdraden van de nieuwe dopbout (2). Monteer de koppelingsslangklem (1), de grondplaat van de koppelingsslangklem (3) en de dopbout (2) waarmee de koppelingsslang is bevestigd op de horizontale montagesteun van de onderste framebuis, waarbij u de klem 180 graden draait voor meer ruimte tussen de valbeugel.

2. Haal de bout aan tot 2,3-2,5 N·m (12-24 in-lb).



1. Kabelklem van de koppelingsslang (alleen)
2. Bolkopbout

Afbeelding 1. Montage van de koppelingsslangklem



1. Montage van de koppelingsslangklem (180 graden gedraaid)
2. Bolkopbout
3. Grondplaat

Afbeelding 2. Installatie van een koppelingsslangklem met valbeugel

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
91360-03	1	Klem, koppelingskabel	38718-04
	2	Bout, zeskante bolkop	94378-92T
	3	Grondplaat, koppelingskabel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10800037	1	Klem, koppelingskabel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	2	Bout, zeskante bolkop	94378-92T
	3	Grondplaat, koppelingskabel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar