ANWEISUNGEN

J02725 2011-10-28

BILLET-KUPPLUNGSZUGSCHELLENSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

91360-03, 10800037

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson .com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Loctite® 243 Gewindesicherungs- und Dichtmittel (blau) (99642-97) ist beim Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

EINBAU

HINWEIS

Die Trägerplatte der Kupplungszugschelle (Teil Nr. 3) darf nur eingebaut werden, wenn das Motorrad mit einem Motorschutzbügel ausgestattet ist, siehe Abbildung 2.

Verfahren für Modelle ohne eingebautem Motorschutzbügel:

Die Teile des Satzes ersetzen die Original-Kupplungszugklemme und -schraube auf dem linken Rahmenrohr.

1. Die vorhandene Schneidschraube und Kupplungszugschelle, mit denen der Kupplungszug am linken Rahmenrohr befestigt ist, entfernen und entsorgen.
2. Siehe Abbildung 2. Einen Tropfen Loctite 243 (blau) auf das Gewinde der neuen Schraube (2) auftragen. Den Kupplungsschlauchclip (1) und die Schraube (2) einbauen, mit denen der Kupplungszug an der waagrechten Befestigungshalterung des Rahmenrohrs befestigt ist.
3. Die Schraube auf ein Drehmoment von 2,3–2,5 N·m (12–24 **in-lb**) anziehen.

Verfahren für Modelle mit eingebautem Motorschutzbügel:

Falls der Kupplungszugspanner-Staubschutz (64108-03) mit dem Trägerplatten-Clip eingebaut wird, befolgen Sie dieses Verfahren.

1. Siehe Abbildung 2. Einen Tropfen Loctite 243 (blau) auf das Gewinde der neuen Schraube (2) auftragen. Den Kupplungsschlauch-Clip (1), die Kupplungszugschellen-Trägerplatte (3) und die Schraube (2) einbauen, mit denen der Kupplungszug an der waagrechten Befestigungshalterung des Rahmenrohrs befestigt ist. Die Schelle um 180 Grad drehen, um Abstand zum Motorschutzbügel herzustellen.
2. Die Schraube auf ein Drehmoment von 2,3–2,5 N·m (12–24 **in-lb**) anziehen.



1. Kupplungsschlauch-Clip (nur)
2. Halbrundkopfschraube

Abbildung 1. Einbau des Kupplungszugclips

Viele Harley-Davidson Teile und Zubehör werden aus Kunststoffen und Metallen hergestellt, die wiederverwertet werden können.
Bitte sorgen Sie für eine verantwortungsbewusste Entsorgung der Materialien.



1. **Kupplungsschlauch-Kabelclipbaugruppe (180 Grad gedreht)**
2. **Halbrundkopfschraube**
3. **Trägerplatte**

Abbildung 2. Einbau der Kupplungszugclip-Baugruppe mit Motorschutzbügel

Tabelle 1. Ersatzteile

Satz	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
91360-03	1	Klemme, Kupplungszug	38718-04
	2	Halbrundkopfschraube, Innensechskant	94378-92T
	3	Trägerplatte, Kupplungszug	Nicht einzeln erhältlich
10800037	1	Klemme, Kupplungszug	Nicht einzeln erhältlich
	2	Halbrundkopfschraube, Innensechskant	94378-92T
	3	Trägerplatte, Kupplungszug	Nicht einzeln erhältlich