



# INSTRUCTIONS

J03615

2005-02-11



## COUVERCLE D'ARBRE DE SÉLECTION DE VITESSE

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

35471-05

#### Modèles

Ce kit s'adapte sur les modèles de moto Touring et FL Softail de 1982 et plus récents.

#### Contenu de kit

Tableau 1. Contenu de kit

Description (quantité)	Numéro de pièce
Couvercle d'arbre de sélection de vitesse	Non vendu séparément
Vis d'arrêt	Non vendu séparément

Aucune pièce détachée n'est disponible avec ce kit.

### INSTALLATION

1. Retirer le levier de sélection de talon de série de l'arbre de sélection de vitesse.
2. Installer la vis d'arrêt dans le couvercle d'arbre de sélection de vitesse.
3. Installer le couvercle d'arbre de sélection de vitesse avec la vis d'arrêt installée sur l'extrémité de l'arbre de sélection de vitesse.
4. Serrer la vis d'arrêt jusqu'à ce qu'elle entre légèrement en contact avec la gorge de l'arbre.
5. Desserrer légèrement la vis d'arrêt pour permettre au couvercle d'arbre de sélection de vitesse de tourner. Tourner le couvercle jusqu'à ce que la vis d'arrêt soit orientée vers le bas, puis serrer la vis d'arrêt.