



INSTRUÇÕES

J01915

2013-11-01



KIT DO ORGANIZADOR DA TAMPA DO TOUR-PAK

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

53249-01

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

▲ ATENÇÃO

O processo de carga ou a instalação de acessórios incorretos podem afetar a estabilidade e o manuseio da motocicleta, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00095a)

▲ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do Tour-Pak. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00401c)

NOTA

A capacidade de peso máxima do Tour-Pak é de 4,5 kg (25 lb).

NOTA

Esse kit do organizador da tampa do Tour-Pak não serve no bagageiro da tampa do Mini Tour-Pak (peça N.º 53100-96), no Kit do Spoiler do Tour-Pak com luz (peça N.º série 53149), no Kit do Spoiler do Tour-Pak sem luz (peça N.º série 53150) nem no Kit do bagageiro superior do Tour-Pak (peça N.º 53661-86T).

NOTA

Se o Tour-Pak for equipado com luz utilitária (peça N.º 90270-99) instalada na superfície interna, ela precisará ser reposicionada.

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Quantidade	Descrição	Peça N.º
1	Organizador, tampa do Tour-Pak	Não é vendido separadamente
1	Pano, álcool	94678-00Y
1	Etiqueta, limite de carga	90821-74A

INSTALAÇÃO

- Se o bagageiro do Tour-Pak Premium (peça N.º 53665-87) ou bagageiro da tampa do Tour-Pak Nostalgic (peça N.º 53101-96) estiver instalado, execute o Passo a a seguir. Caso contrário, prossiga para o Passo 2.
 - Verifique se o torque dos parafusos de montagem do bagageiro está correto. Aperte nesse momento, se necessário, pois as ferragens de montagem ficarão inacessíveis após a instalação do organizador da tampa.
- Se a luz do Tour-Pak (peça N.º 54302-98) estiver instalada, execute os Passos a e b. Caso contrário, prossiga para o Passo 3.
 - Remova a luz da parede lateral da tampa do Tour-Pak e solte a abraçadeira da fiação das presilhas com adesivo. Coloque a luz na parte inferior do Tour-Pak.
 - Se instalado, remova as presilhas com adesivo da superfície da tampa do Tour-Pak deixando as presilhas fixadas na parede lateral no local correto.
- Usando o pano com álcool isopropílico fornecido no kit, limpe bem a superfície da tampa. Certifique-se de que os resíduos de adesivo sejam removidos e deixe que a área seque completamente. A superfície deve estar livre de umidade condensada.

NOTA

A faixa de temperatura ideal para aplicação da fita é de 21 a 38 °C (70 a 100 °F). A temperatura mínima de aplicação é de 10 °C (50 °F). Se você tentar aplicar a fita a uma temperatura inferior à indicada, o adesivo ficará duro demais e não agirá de maneira de imediata.

- Posicione a fita dupla-face na traseira do organizador da tampa e remova o material da traseira.

NOTA

Ao realizar o próximo passo, certifique-se de aplicar pressão em todo o comprimento da fita para garantir uma ativação adequada do adesivo que é sensível à pressão.

- Com cuidado, centralize o organizador no recesso da tampa do Tour-Pak e pressione firmemente no local adequado. Aplicando força oposta do lado de fora da tampa (para minimizar a força no cabo, nas dobradiças, etc.), aplique pressão moderada em todo o perímetro do organizador e no meio (certificando-se de incluir todas as áreas de contato da fita).
- Deixe a fita curar (secar) por pelo menos 48 horas a 21 °C (70 °F) (se a temperatura estiver abaixo de 21 °C, deixe que cure por mais tempo). Não coloque objetos dentro do organizador da tampa enquanto o adesivo estiver curando.



7. Se aplicável, instale a luz do Tour-Pak (peça N.º 54302-98) na parede lateral da tampa. Substitua as presilhas com adesivo na parte traseira (encomende novamente a peça N.º 10102) na parede lateral da tampa e coloque a fiação nas presilhas.
8. Instale a etiqueta de limite de carga na parte inferior do Tour-Pak na tampa ou na parede lateral da base em um local facilmente visível.