



## TOUR-PAK-DEKSELORGANIZERSET

### ALGEMEEN

#### Setnummers

53249-01

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### ⚠ WAARSCHUWING

**Als bagage onjuist wordt geplaatst of accessoires onjuist worden aangebracht, kan dit van invloed zijn op de stabiliteit en wegligging van de motor, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00095a)**

#### ⚠ WAARSCHUWING

**Het maximaal toegestane gewicht van de Tour-Pak mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00401c)**

#### OPMERKING

*Het maximaal toegestane gewicht van de Tour-Pak is 4,5 kg (25 lb).*

#### OPMERKING

*Deze Tour-Pak dekselorganizer is niet geschikt voor de Mini Tour-Pak dekselrek (onderdeelnr. 53100-96), Tour-Pak spoilerset met lamp (onderdeelnr. 53149-serie), Tour-Pak spoilerset zonder lamp (onderdeelnr. 53150-serie) of Tour-Pak bovenrekset (onderdeelnr. 53661-86T).*

#### OPMERKING

*Als de Tour-Pak is uitgerust met een utiliteitslamp (onderdeelnr. 90270-99) die aan de binnenkant is geïnstalleerd, moet deze worden verplaatst.*

### Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Aantal	Beschrijving	Onderdeelnummer
1	Organizer, Tour-Pak-deksel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
1	Doekje, alcohol	94678-00Y
1	Sticker, maximumbelasting	90821-74A

### INSTALLEREN

- Als het Premium Tour-Pak bagagerek (onderdeelnr. 53665-87) of Nostalgic Tour-Pak dekselrek (onderdeelnr. 53101-96) is geïnstalleerd, moet u de volgende stap a uitvoeren. Zo niet, dan gaat u door naar stap 2.
  - Controleer of de montagebouten voor het bagagerek correct zijn aangehaald. Haal deze, indien nodig, nu aan, omdat de bevestigingsmaterialen niet meer toegankelijk zijn nadat de dekselorganizer is geïnstalleerd.
- Als een Tour-Pak lamp (onderdeelnr. 54302-98) is geïnstalleerd, voert u de volgende stappen a en b uit. Zo niet, dan gaat u door naar stap 3.
  - Verwijder de lamp van de zijwand van het Tour-Pak-deksel en haal de draden uit de vastgelijmde klemmen. Zet de lamp in de Tour-Pak-bodem.
  - Verwijder, indien aanwezig, de klemmen die op het Tour-Pak-dekseloppervlak zijn vastgelijmd, maar laat de klemmen zitten die aan de zijwand zijn bevestigd.
- Reinig het dekseloppervlak grondig met het isopropylalcoholdoekje in de set. Controleer of alle overgebleven lijmresten verwijderd zijn en laat de klep vervolgens volledig drogen. Zorg dat er geen condens op het oppervlak aanwezig is.

#### OPMERKING

*De ideale temperatuur voor het bevestigen van de tape is 21 tot 38 °C (70 tot 100 °F). De minimale temperatuur voor het bevestigen is 10 °C (50 °F). Indien de tape beneden deze temperatuur wordt aangebracht, wordt de lijm te hard om goed te kunnen hechten.*

- Verwijder de beschermstrook van de dubbelzijdige tape aan de achterkant van de dekselorganizer.

#### OPMERKING

*Zorg er bij de volgende stap voor dat u druk uitoefent over de gehele lengte van de tape om de drukgevoelige lijm goed te activeren.*

- Centreer de dekselorganizer voorzichtig in de Tour-Pak-dekseluitsparing en druk deze stevig op zijn plaats. Terwijl u vanaf de buitenkant van het deksel kracht uitoefent (om de kracht op de beschermhoes, scharnieren etc. tot een minimum te beperken), oefent u gemiddelde druk uit over de gehele omtrek van de organizer en in het midden (zorg dat u alle tapecontactvlakken aandrukt).
- Laat de tape minimaal 48 uur uitharden ('wet-out') bij 21 °C (70 °F) (neem meer tijd als de temperatuur lager is dan 21 °C [70 °F]). Plaats geen items in de dekselorganizer voordat de lijm is uitgehard.



7. Installeer, indien van toepassing, de Tour-Pak lamp (onderdeelnr. 54302-98) op de zijwand van het deksel. Breng de vastgelijmde klemmen (bijbestellings-onderdeelnr. 10102) weer aan op de zijwand van het deksel en plaats de draden in de klemmen.
8. Monteer de maximumbelastingsticker aan de binnenkant van de Tour-Pak op het deksel of op de zijwand op een goede zichtbare plaats.