



インストラクション

J05189

2010-03-29



STARTERMOUNTING SCREW AND WASHER (スターターマウントスクリューおよびワッシャー)

概要

キット番号

4615A

モデル

このキットのスクリューおよびワッシャーは、2007年、2008年のTouringモデルに装着されているスターターマウントスクリュー、ロックパッチ、captured washer (脱落防止ワッシャー) (部品番号4615)の後継パーツです。

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

J05189

⊗ ハーレーダビッドソンのパーツおよびアクセサリーの多くはプラスチックと金属で作られているため、リサイクルが可能です。部品は責任を持って廃棄してください。

1/2

装着に必要となる追加部品

このキットを正しく取り付けるためには、Loctite[®] 243 Threadlocker and Sealant - Blue (Loctite 243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)を使う必要があります。

キット内容

このキットには、スターターマウントスクリューが1個にワッシャーが1個含まれています。

取り付け

1. スターターの取り付け手順についてはサービスマニュアルを参照してください。
2. スクリューおよびワッシャーを取り付ける前に、Loctite 243 (青)をスクリューに少量塗布します。スクリューを 33.9-36.6 N·m (25-27 ft-lbs)のトルク値で締め付けます。