INSTRUCCIONES

J05110 2010-03-24

REJILLA DESMONTABLE PARA EQUIPAJE AIR WING

GENERALIDADES

Kit número

54292-11, 50300009

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

Para la instalación correcta de esta rejilla para equipaje en este modelo de motocicleta puede ser necesaria la **compra por separado** de piezas o accesorios adicionales. Vea el listado de piezas o accesorios necesarios para este modelo en el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Herramientas y suministros necesarios

Para la instalación correcta de este kit se requiere fijatornillos y sellador Loctite® 271 (rojo) (pieza H-D № 99671-97). Este artículo está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

NOTA

Cubra el guardabarros trasero con una cubierta de servicio H-D o una toalla de taller limpia para evitar dañar el acabado.

Placas laterales con soporte rígido solamente

1. Vea Figura 1. **Afloje** los dos tornillos TORX delanteros de 3/8-16 que sujetan las placas laterales con soporte rígido (A).
2. Afloje y **extraiga** los dos tornillos traseros de la placa lateral.
3. Suba el conjunto de la barra sissy/placa lateral para tener acceso a los tornillos (2) que sujetan la barra sissy (B) a las placas laterales.

Placas laterales rígidas y desmontables

1. Extraiga y deseche los cuatro tornillos TORX con cabeza de botón (2) que sujetan la barra sissy a las placas laterales.
2. Coloque la rejilla para equipaje (1) en medio de las placas laterales.
3. Aplique Loctite 271 rojo a los tornillos TORX (2) **nuevos** del kit e inserte los tornillos a través de los agujeros en la rejilla para equipaje, la placa lateral y la barra sissy. Apriete los tornillos a 16,3 N·m (12 ft-lbs).

Placas laterales con soporte rígido solamente

1. Vuelva a colocar la barra sissy/placas laterales en la posición normal.

NOTA

Elimine completamente todo el agente fijador existente de las roscas del sujetador y del agujero de montaje antes de aplicar el agente fijador nuevo.

2. Aplique Loctite 271 rojo a las roscas **limpias** de los dos tornillos TORX traseros que sujetan las placas laterales con soporte rígido a la motocicleta. Instale los dos tornillos traseros de la placa lateral y apriételos con los dedos.
3. Quite, limpie y aplique Loctite a los dos tornillos delanteros e instálelos.
4. Apriete los tornillos delanteros y traseros a 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).

NOTA

La capacidad máxima de peso de la rejilla para equipaje es de 4,5 kg (10 lb)

No use esta rejilla como asiento.

⚠ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso de la rejilla para equipaje. Demasiado peso puede provocar la pérdida de control, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00373a)

Muchas piezas y accesorios Harley-Davidson han sido fabricados a partir de plástico y metales, los cuales se pueden reciclar.
Deseche los materiales de manera responsable.

Piezas de servicio



Figura 1. Piezas de servicio, rejilla desmontable para equipaje Air Wing

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Rejilla para equipaje (1)	No se vende por separado
2	Tornillo, cabeza de botón TORX®, 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) de largo (4)	94593-98
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:		
A	Placa lateral	
B	Barra sissy	