



INSTRUCTIONS

J05811

2013-06-01



KIT DE ROTOR DE FREIN AVANT (DISQUE)

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

41500094

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Article	Numéro de pièce
Kit de rotor de frein avant (disque)	Non vendu séparément
Rondelle à ressort	41500019
Boulon, chromé M8 (5)	Non vendu séparément
Bague, polie (5)	Non vendu séparément

INSTALLATION

1. Voir le manuel d'entretien pour les procédures de dépose et de démontage de disques de freins.

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

2. Assembler et installer le nouveau disque de frein en suivant les instructions fournies dans le manuel d'entretien. Installer le disque de frein en utilisant **SEULEMENT** les nouvelles vis. Serrer les vis à un couple de 33,8–43,3 N·m (25–32 ft-lbs).

REMARQUE

Éviter les arrêts brusques pendant les premiers 500 km (300 mi). Les arrêts brusques effectués pendant la période de rodage causeront le grippage des disques de frein.