



INSTRUÇÕES

J05811

2013-06-01



KIT (DISCO) DE ROTOR DO FREIO DIANTEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

41500094

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Item	Peça N.º
Rotor (disco) do freio dianteiro	Não é vendido separadamente
Arruela de pressão	41500019
Parafuso, cromado M8 (5)	Não é vendido separadamente
Bucha, polida (5)	Não é vendida separadamente

INSTALAÇÃO

1. Consulte o Manual de serviço para obter os procedimentos de remoção e desmontagem do disco de freio.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

2. Monte e instale o novo disco de freio seguindo as instruções do Manual de serviço. Instale o disco do freio usando **SOMENTE** os novos parafusos. Aperte os parafusos com torque de 33,8–43,3 N·m (25–32 ft-lbs).

NOTA

Evite paradas bruscas para os primeiros 500 km (300 milhas). Paradas bruscas durante o período de amaciamento desgastarão os discos do freio.

