



INSTRUCCIONES

J05811

2013-06-01



KIT DEL ROTOR (DISCO) DEL FRENO DELANTERO

GENERALIDADES

Kit número

41500094

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Artículo	Número de pieza
Kit del rotor (disco) del freno delantero	No se vende por separado
Arandela de presión	41500019
Perno, cromado M8 (5)	No se vende por separado
Buje, pulido (5)	No se vende por separado

INSTALACIÓN

1. Vea los procedimientos de extracción y desarmado del disco de freno en el Manual de servicio.

AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

2. Arme e instale el nuevo disco de freno siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio. Instale el disco de freno usando **SOLAMENTE** los tornillos nuevos. Apriete los tornillos a 33,8–43,3 N·m (25–32 ft-lbs).

NOTA

Evite las paradas bruscas durante los primeros 500 km (300 millas). Las paradas bruscas durante el período de asentamiento afectarán los discos de frenos.

