ANWEISUNGEN

J05328

2011-01-08

FXS WINDSCHUTZSCHEIBENMONTIERTER LAUTSPRECHERHALTERUNGSSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

76000155

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt "Parts and Accessories" (Teile und Zubehör) der Website www.harley -davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Die ordnungsgemäße Installation dieses Satzes erfordert den se paraten Kaufeines eines Harley-Davidson -Windschutzscheibensatzes, eines Windschutzscheibenmontierten Lautsprecherund Verstärkersatzes (Teile-Nr. 76321-09), eines Signalhornumbauhalterungssatzes (Teile-Nr. 69015-08) und eines Elektroverbindungssatzes (Teile-Nr. 72673-11).

Verbindung mit einem Audiogerät (MP3-Player oder ähnlichem Gerät, separat gekauft) mit einem 3,5 mm (1/8 in) Stereoausgang (Kopfhörerbuchse oder Audioausgang) ist erforderlich.

HINWEIS

Ein Boom! Audio-Tankbeutel (Teile-Nr. 91003-10) kann zur Sicherung eines **Halbleiter**-Audiogeräts benutzt werden.

KEINEN MP3 Player oder ein ähnliches Gerät mit einem **Festplattenspeicher** am Fahrzeug befestigen.

Inhalt des Satzes

Dieser Satz enthält eine Lautsprecherhalterung und zwei flache Unterlegscheiben.

Für diesen Satz sind keine Ersatzteile erhältlich.

EINBAU

Dieser Satz ist dazu ausgelegt, die Installation eines Windschutzscheibenmontierten Lautsprecher- und Verstärkersatzes (Teile-Nr. 76321-09) auf Motorrädern des Modells Softail[®] FXS zu ermöglichen. Die ordnungsgemäße Installation erfordert Folgendes:


- Die auf der Lautsprecherkonsole installierte Lautsprecherhalterung aus dem Satz Windschutzscheibenmontierter Lautsprecher und Verstärker mit der Lautsprecherhalterung aus diesem Satz austauschen. Dies wird vor jeglicher Installation von Teilen aus dem Lautsprecher- und Verstärkersatz durchgeführt.
- Die Hupe entsprechend der Anleitungen im Hupen-Umbausatz (Teile-Nr. 69015-08) umbauen.

 Die beiden flachen Unterlegscheiben in diesem Satz bei der Installation der Lautsprecher- und Verstärkerhalterung anbringen.

Die unten aufgeführten Anleitungen lesen, dann die Softail-Installationsanleitungen, die im Satz Windschutzscheibenmontierter Lautsprecher und Verstärker (Teile-Nr. 76321-09) enthalten sind befolgen und, falls erforderlich, die Anleitungen für **diesen** Satz ausführen.

Lautsprecherhalterung austauschen

- Siehe Abbildung 1. Vier Schrauben (3) und die installierte Lautsprecherhalterung (2) von der Lautsprecherkonsole (1) entfernen. Die Schrauben aufheben und die Lautsprecherhalterung entsorgen.
- 2. Die Lautsprecherhalterung aus **diesem** Satz installieren und die vier im vorherigen Schritt entfernten Schrauben an der Lautsprecherkonsole anbringen.




- 1. Lautsprecherkonsole
- 2. Lautsprecherkonsolenhalterung
- 3. Schraube, M5 (4)
- 4. Flachkopfschraube, TORX, Nr. 12-24 x 0,81 in
- 5. Flachkopfschraube, TORX, Nr. 12-24 x 1,0 in (2)
- 6. Flache Unterlegscheibe (3)
- 7. Hutmutter, Nr.12-24

Abbildung 1. Lautsprecherhalterung installieren

Einbau des Verstärkers und der Verstärker-Halterung

1. Signalhorn entfernen und gemäß Anleitungen im Signalhornumbausatz (Teile-Nr. 69015-08) umbauen.

 Verstärker und Verstärkerhalterung aus dem Satz Windschutzscheibenmontierter Lautsprecher und Verstärker (Teile-Nr. 76321-09) gemäß den Anleitungen in jenem Satz für Softail-Modelle einbauen, außer in folgenden Fällen: Siehe Abbildung 2. Die beiden in diesem Satz enthaltenen flachen Unterlegscheiben (3) wie dargestellt installieren.



- 1. Sechskantschraube, 5/16-18 x 0,75 in
- 2. Sechskantsicherungsmutter, 5/16-18 in
- 3. Unterlegscheibe (2)
- 4. Halbrundkopf-TORX-Schraube, 1/4-20 x 0,62 in (2)
- 5. Verstärker-Befestigungshalterung (Softail-Modelle)
- 6. Verstärker

Abbildung 2. Audioverstärker und Halterung einbauen

2/2 J05328