INSTRUCCIONES

J05598 2014-01-21

KIT DE RIEL PROTECTOR DE LA ALFORJA

GENERALIDADES

Kit número

90200561

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

Contenido del kit

Vea Figura 3 y Tabla 1.



1. **Extremo frontal del riel protector de la alforja**
2. **Abertura en el soporte de la alforja**

Figura 1. Ubicación de la instalación



1. **Tornillo corto**
2. **Arandela de seguridad**
3. **Tuerca**
4. **Tornillo largo**
5. **Tuerca**
6. **Riel protector de la alforja**
7. **Abrazadera**
8. **Arandela (2)**
9. **Tornillo (2)**

Figura 2. Riel protector de la alforja

EXTRACCIÓN

1. Vea el Manual del propietario. Quite las alforjas.
2. **Modelos con cubiertas de soporte para las alforjas:** Quite de cada lado dos tornillos y la cubierta.

INSTALACIÓN

NOTA

Instale el riel protector de la alforja, un lado a la vez.

1. Vea Figura 2. Extraiga el tornillo (1) y la tuerca (3). Deseche los elementos de sujeción.
2. Extraiga el tornillo (4) y la tuerca (5). Deseche la tuerca.

NOTA

Envuelva el riel protector con una toalla o tela para evitar que se rayen las piezas o componentes.

Muchas piezas y accesorios Harley-Davidson han sido fabricados a partir de plástico y metales, los cuales se pueden reciclar.
Deseche los materiales de manera responsable.

3. Vea Figura 1. De adelante hacia atrás, dirija la parte frontal del riel protector (1) a través de la abertura en el soporte de la alforja (2). Luego gire el extremo frontal del riel protector alrededor hasta su orientación correcta.

4. Vea Figura 2. Instale el riel protector al soporte de la alforja.

   a. Instale el riel protector al soporte de la alforja. Fije con el tornillo corto (1), arandela (2) y tuerca (3). Deje flojos los tornillos sujetadores.

   b. Instale el tornillo largo (4) y la tuerca (5) del equipo original. Deje flojos los tornillos sujetadores.

5. Monte la parte frontal del riel protector (6) al riel de soporte de la alforja.

   a. Coloque el frente del riel protector sobre el conjunto del soporte.

   b. Asegure con la abrazadera (7), tornillos (9) y arandelas (8).

   c. Apriete los tornillos a 7,3 N·m (65 **in-lbs**).

6. Apriete el tornillo (4) y tuerca (5) a 31,2–40,7 N·m (23–30 ft-lbs).

7. Apriete el tornillo (1) y tuerca (3) a 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).

8. Repita la instalación en el lado opuesto.

9. Vea el Manual del propietario. Instale las alforjas.

PIEZAS DE SERVICIO



Figura 3. Piezas de servicio: Kit de riel protector de la alforja

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Tornillo, № 10-32 x 0,375 pulg. (4)	2957
2	Tornillo, № 10-32 x 0,75 pulg. (4)	4846
3	Arandela de seguridad, № 10 (8)	7069
4	Tuerca de reborde (2)	7531
5	Tuerca de reborde (2)	7601
6	Arandela de seguridad (4)	94081-90T
7	Tornillo, TORX (cromado) (4)	94583-98

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
8	Tornillo de fijación (4)	12600093
9	Abrazadera, derecha	No se vende por separado
10	Abrazadera, izquierda	No se vende por separado
11	Conjunto del riel protector derecho (incluye los artículos 1 al 9)	90201114
12	Conjunto del riel protector izquierdo (incluye los artículos 1 al 8, 10)	90201115