



INSTRUCTIONS

J05459

2011-06-17



KIT DE ROTOR DE FREIN AVANT (DISQUE)

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

41500012A

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

REMARQUE

Éviter les arrêts brusques pendant les premiers 500 km (300 mi). Les arrêts brusques effectués pendant la période de rodage causeront le grippage des disques de frein.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéro de pièce
Kit de rotor de frein avant (disque)	Non vendu séparément
Kit de boulons à épaulement chromés	91800029

INSTALLATION

1. Voir le manuel d'entretien pour les procédures de dépose et de désassemblage de disques de freins.

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

2. Assembler et installer le nouveau disque de frein en suivant les instructions fournies dans le manuel d'entretien. Installer le disque de frein en utilisant **SEULEMENT** les nouvelles vis selon les instructions fournies avec le kit de boulonnerie.