



KIT DISCO DEL FRENO ANTERIORE

GENERALITÀ

Numero kit

41500012A

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

NOTA

Evitare le frenate brusche per i primi 500 km (300 mi). Le frenate brusche durante il periodo di rodaggio provocano il pre-grippaggio dei dischi.

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numero codice
Disco del freno anteriore	Parte non venduta separatamente
Kit bulloni con collare cromati	91800029

INSTALLAZIONE

1. Per i procedimenti di rimozione e smontaggio del disco del freno, vedere il manuale di manutenzione.

NOTA

Non riutilizzare le viti dei dischi/rotori dei freni. Il riutilizzo di queste viti può ridurre la coppia di serraggio e danneggiare i componenti dei freni. (00319c)

2. Assemblare e installare il nuovo disco del freno seguendo le istruzioni del manuale di manutenzione. Installare il disco del freno utilizzando **SOLO** le viti nuove, secondo le istruzioni fornite con il kit bulloneria.

