



インストラクション

J05459

2011-06-17



FRONTBRAKEROTOR (DISC) KIT (フロントブレーキローター(ディスク)キット)

概要

キット番号

41500012A

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

表1. キット内容

詳細(数量)	部品番号
フロントブレーキローター(ディスク)	別売りなし
クロームシヨルダーボルトキット	91800029

取り付け

1. ブレーキディスクの取り外し、分解方法についてはサービスマニュアルを参照してください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

2. サービスマニュアルの説明に従って新しいブレーキディスクを組み立てます。金具キットに付属の説明書に従って、新しいスクリューのみを使用して、ブレーキディスクを取り付けます。

注記

最初の500km(300マイル)は急ブレーキを避けてください。慣らし期間中に急ブレーキをするとブレーキディスクが摩耗します。