



INSTRUCCIONES

J05459

2011-06-17



KIT DEL ROTOR (DISCO) DEL FRENO DELANTERO

GENERALIDADES

Kit número

41500012A

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

NOTA

Evite las paradas bruscas durante los primeros 500 km (300 millas). Las paradas bruscas durante el período de asentamiento afectarán los discos de frenos.

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Kit del rotor (disco) del freno delantero	No se vende por separado
Kit de perno cromado con reborde	91800029

INSTALACIÓN

1. Vea los procedimientos de extracción y desarmado del disco de freno en el Manual de servicio.

AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

2. Arme e instale el nuevo disco de freno siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio. Instale el disco de freno usando **SOLAMENTE** los tornillos nuevos, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el kit de elementos de sujeción.

