INSTRUÇÕES

J05793

2016-08-22

KIT SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 CI A 103 CI (1690 CC) STAGE

GERAL

Número do kit

92500018A (preto)

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de Peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

Este kit é ideal para veículos que já tenham deslocamento de 1690 cm³ (103 pol.³) e furo de 3,875 pol. Se os cilindros estiverem danificados ou gastos, faça o pedido para o conjunto de cilindros de reposição 16547-99A (são necessários dois).

Este kit requer a aquisição separada de um kit de filtro de ar SE compatível com o corpo do acelerador de 58 mm fornecido. Consulte o catálogo SE Pro para obter os kits disponíveis.

Este kit também requer a aquisição em separado do kit de manutenção do excêntrico (17045-99D) que se encontra disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Recomenda-se a aquisição separada do Kit de espaçador do excêntrico (25928-06). Este kit contém cinco espaçadores diferentes para alcançar o alinhamento da roda dentada apropriado.

Veja as seções apropriadas no Manual de serviço para ver as ferramentas necessárias para instalar este kit.

Para instalar corretamente este kit, também é necessária a recalibração do ECM. Entre em contato com uma concessionária Harley-Davidson para obter detalhes.

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações no Manual de serviço. É necessário ter um Manual de serviço deste ano/modelo de motocicleta para esta instalação. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja da Figura 1 a Figura 3 e da Tabela 1 a Tabela 3.

NOTA

Este kit destina-se somente a aplicações de alto desempenho ou de competição, sendo ilegal para venda ou uso em veículos a motor com controle de poluição. Este kit pode reduzir ou invalidar a garantia limitada do veículo. As peças de desempenho relacionadas ao motor destinam-se somente a motociclistas experientes.

REMOÇÃO

Preparação para a manutenção

1. Posicione a motocicleta em uma elevação adequada.

NOTA

Se o veículo estiver equipado com o sistema de segurança Smart Harley-Davidson, consulte o Manual do proprietário para instruções sobre como desativar o sistema.

2. Remova o assento. Veja o manual de serviço.

▲ ATENÇÃO

Ao fazer manutenção no sistema de combustível, não fume e não permita a presença de faíscas ou chama exposta nas proximidades. A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00330a)

- Remova o tanque de combustível. Veja o manual de serviço.
- Remova o fusível principal. Consulte o Manual do proprietário da sua motocicleta.

Remoção dos componentes do motor

- Remova o conjunto do filtro de ar. Consulte REMOÇÃO DO FILTRO DE AR do Manual de servico.
- Remova o sistema de escapamento existente. Consulte REMOÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO no Manual de serviço.
- Desmonte a parte superior do motor e o conjunto da placa do excêntrico. Consulte as seções sobre MOTOR apropriadas no Manual de serviço.
- Remova a mola do diafragma existente da embreagem. Consulte REMOÇÃO DA EMBREAGEM do Manual de serviço.

INSTALAÇÃO

Instalação dos componentes do motor e da embreagem

- Consulte Figura 3. Inspecione os rolamentos de agulhas do comando de válvulas (7) e substitua se necessário.
- 2. Veja a Figura 1 e a Figura 3. Monte os excêntricos na placa do excêntrico, os cabeçotes dos cilindros e a parte superior do motor para competição usando as peças do kit. Transfira o ACR e os encaixes do líquido de refrigeração dos cabeçotes em estoque para os que estão no kit. Consulte as seções sobre MOTOR apropriadas no Manual de servico.
- Monte o corpo do acelerador e os injetores do kit usando a tubulação de combustível e a galeria de combustível originais. Consulte as instruções do kit de corpo do acelerador fornecido.
- Instale o conjunto do corpo do acelerador no motor usando os flanges da admissão e as vedações fornecidas no kit do corpo do acelerador. Consulte as instruções do kit de corpo do acelerador fornecido.
- Instale a mola do diafragma da embreagem do kit. Consulte INSTALAÇÃO DA EMBREAGEM no Manual de serviço.
- Instale o sistema de escapamento. Consulte INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO do Manual de serviço.
- Instale o conjunto do filtro de ar. Consulte as instruções do kit do filtro de ar adquirido.

Montagem final

- Instale o fusível principal. Consulte o Manual do proprietário da sua motocicleta.
- 2. Instale o tanque de combustível. Veja o Manual de serviço.
- Instale o assento. Veja o Manual de serviço.

▲ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

AVISO

O ECM deve ser recalibrado ao instalar este kit. A falha em recalibrar o ECM apropriadamente poderá resultar em dano severo ao motor. (00399b)

- 4. Recalibre o ECM. Entre em contato com uma concessionária Harley-Davidson para obter detalhes.
- Ligue e opere o motor. Repita diversas vezes para verificar se está operando corretamente.

Operação

Consulte a seção REGRAS DE OPERAÇÃO DURANTE O AMACIAMENTO do Manual do proprietário para instruções sobre o amaciamento da motocicleta.

2 / 6 J05793

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 1. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Tabela 1. Tabela de peças de reposição: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Conjunto do cilindro de 3,875 pol.	16547-99A	6	Gaxeta, cabeçote do cilindro (2)	16500066
	(preto) (2)				
2	Pistão (2)	Não se vende separa-	7	Anel de vedação O-ring, base do	11256
		damente		cilindro	
3	Conjunto de anéis do pistão (2)	22457-03	8	Conjunto do cabeçote do cilindro,	16500209
				frente (preto)	
4	Pino do pistão (2)	22455-03	9	Conjunto do cabeçote do cilindro,	16500210
				traseiro (preto)	
5	Anel de retenção do pino do pistão	22097-99	Obse	rvações: O kit de pistões (22942-0	0A) inclui os itens de
	(4)		2 a 5. Para os componentes do conjunto do cabeçote do cilin-		
			dro (8	3 e 9), consulte a folha de instruçõe	es J05754.

J05793 3 / 6




Figura 2. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) Stage 4

Tabela 2. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 pol.3 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça	Ite	m Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Gaxeta, base da tampa do balan-	16719-99A	10	Conjunto do defletor (2)	26500002
	cim (2)				
2	Gaxeta, topo da tampa do balan-	17386-99A	1	Vedador, admissão EFI (2) (não	29995-86B
	cim (2)			mostrado)	
3	Gaxeta, tampa do tucho (2)	18635-99B	1:	Vedador, sensor de mapa (2) (não	11291
				mostrado)	
4	Anel de vedação "o-ring", tampa	11132A	1:	Kit de barras de compressão com	18400-03
	da haste do extrator central (4)			ajuste perfeito	
	Anel de vedação "o-ring", tampa		14	Tuchos (4)	18572-13
	da vareta de compressão inferior				
	(4)				

4 / 6 J05793

Tabela 2. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 pol.3 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
6	Anel de vedação "o-ring", tampa			rvações: O conjunto do respiro (17	'025-03A) inclui os
	da vareta de compressão superior			de 8 a 10.	
	(4)		Os ite	ens de 1 a 11 estão incluídos no kit	: de revisão geral da
7	Anel de vedação "o-ring", suporte	11270	parte	superior (16500244) e os itens 6 e	e 7, Figura 1.
	do balancim (2)				
8	Parafuso do respiro (4)	4400			
9	Conjunto do respiro (2)	17025-03A			




Figura 3. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Tabela 3. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Gaxeta, tampa do excêntrico	25244-99A
2	Arruela	Não se vende separa-
		damente
3	Prisioneiro, flangeado	Não se vende separa-
		damente
4	Anel de retenção	11461
5	Comando de válvulas, dianteiro, SE-259E	Não se vende separa-
		damente
6	Comando de válvulas, traseiro, SE-259E	Não se vende separa-
		damente
7	Rolamento, agulha (2) (deve ser comprado em separado, se necessário)	9215
8	Anel de vedação "o-ring", bomba de óleo para placa do excêntrico	11293
9	Anel de vedação "o-ring", placa do excêntrico para carcaça (2)	11301
10	Kit de injetores Hi-Flow (não mostrado)	27796-08

J05793 5 / 6

Tabela 3. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça		
11	Kit do corpo do acelerador ETC 58 mm (não mostrado)	27713-08		
Observações: O kit de retentor do comando do excêntrico (25566-06) inclui os itens 2 e 3. Os itens 1, 4, 8 e 9 estão incluídos				
no kit d	e gaxeta de reposição do excêntrico (17045-99D). Os itens 5 e 6 estão disponíveis no Kit do ex	(cêntrico (25482-10).		

6 / 6 J05793