



INSTRUCTIONS

J06613

2019-09-06



KIT DE PHARE RÉFLECTEUR À DEL DE 5-3/4 PO

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

67700355A, 67700356A

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Exigences d'installation

Tous les modèles sauf les XG500, XG750, et XG750A nécessitent l'achat séparé du kit de coquille 67700455. Consulter la fiche d'instructions fournie avec le kit pour l'installation de ce phare et cette coquille sur le véhicule.

Du lubrifiant pour contacts électriques (n° de pièce H-D 99861-02) ou un équivalent est nécessaire une fois le câble de batterie débranché. Vous pouvez vous en procurer un auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Cette installation requiert un manuel d'entretien pour votre année/modèle de motocyclette, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Le kit comprend un phare, un joint en caoutchouc et un faisceau adaptateur.

PRÉPARATION

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves, retirez le fusible principal avant de procéder. (00251b)

REMARQUE

Pour les véhicules équipés d'une sirène de sécurité :

- Vérifier que la clé électronique est à proximité. Placer le contacteur d'allumage en position IGNITION.

1. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT

1. Consulter le manuel d'entretien et suivre les instructions pour réaliser ces étapes générales :
 - a. Retirer le phare. Conserver l'anneau de fixation et les vis pour l'installation.
 - b. Déconnecter l'ampoule du phare du bloc de connexion du faisceau de la motocyclette. Mettre le phare à l'écart.

POSE

1. Brancher le connecteur du phare à DEL dans le bloc de connexion du faisceau de câbles à l'intérieur de la coquille.
2. Si un joint de caoutchouc était installé autour de l'ancien phare, installer le **nouveau** joint de caoutchouc autour du phare à DEL.
3. Placer le nouveau phare dans la coquille et installer les composantes de l'assemblage de phare conformément au manuel d'entretien.

REMISE EN SERVICE

REMARQUE

Veiller à ce que la clé de contact soit en position OFF avant d'installer le fusible principal ou de fixer le câble négatif de la batterie.

1. Installez le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
2. Vérifiez le bon fonctionnement du phare.
3. Au besoin, vérifier et aligner le phare. Consultez le manuel d'entretien.
4. Réinstaller la selle si elle avait été retirée. Après son installation, tirez sur la selle pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Consultez le manuel d'entretien.

