



# INSTRUKSI

J06613

2019-09-06



## KIT LAMPU DEPAN LED REFLEKTOR 5-3/4 INCI

### UMUM

#### Nomor Kit

67700355A, 67700356A

#### Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

#### Persyaratan Pemasangan

Semua model kecuali XG500, XG750,E dan XG750A memerlukan pembelian Kit Corong Lampu (Bucket) 67700455 secara terpisah. Lihat lembar instruksi pada kit untuk pemasangan lampu depan dan corong lampu pada kendaraan.

Electrical Contact Lube (Pelumas Kontak Elektrik) (Nomor Komponen H-D 99861-02) atau yang sejenis diperlukan setelah melepas kabel baterai. Produk ini tersedia di dealer Harley-Davidson.

#### ▲ PERINGATAN

**Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)**

#### CATATAN

*Lembar instruksi ini mengacu pada informasi manual servis. Manual servis untuk tahun/model sepeda motor Anda diperlukan untuk pemasangan ini dan tersedia di dealer Harley-Davidson.*

#### Isi Kit

Kit termasuk lampu depan, gasket karet, dan harness adaptor.

#### PERSIAPAN

#### ▲ PERINGATAN

**Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekering utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)**

#### CATATAN

**Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan sirene keamanan:**

- Pastikan ada Hands-Free Fob. Atur kunci kontak ke posisi IGNITION.

1. Lepas sekering utama. Lihat manual servis.

### PELEPASAN

1. Lihat manual servis dan ikuti petunjuk yang diberikan untuk melakukan langkah-langkah umum ini:
  - a. Lepaskan lampu depan. Simpan sekrup dan cincin kedudukan untuk pemasangan.
  - b. Lepaskan bohlam lampu depan dari blok konektor harness sepeda motor. Sisihkan lampu depan tersebut.

### PEMASANGAN

1. Pasang konektor lampu depan dari lampu depan LED ke dalam blok konektor harness kabel di dalam corong lampu depan.
2. Jika lampu depan sebelumnya memiliki gasket karet yang dipasang di sekitarnya, pasang gasket karet **baru** yang disertakan pada kit ini di sekitar lampu LED.
3. Pasang lampu depan baru ke dalam corong lampu dan pasang komponen rakitan lampu depan sesuai manual servis.

### MENGEMBALIKAN UNTUK DISERVIS

#### CATATAN

*Pastikan sakelar kunci kontak dalam posisi MATI **sebelum** memasang sekering utama atau menghubungkan kabel baterai negatif.*

1. Pasang sekering utama. Lihat manual servis.
2. Lakukan tes pada lampu depan jika sudah berfungsi dengan benar.
3. Jika perlu, periksa dan sejajarkan lampu depan. Lihat manual servis.
4. Jika dilepaskan, pasang sadel. Setelah memasang jok, pastikan jok terpasang kencang dengan menariknya ke atas. Lihat manual servis.