インストラクション

J03646 2018-01-16

ダービーカバーキット

概要

キット番号

25331-10、25334-99A、25335-99A、25336-06、25338-99A、25339-10、25340-99A、25347-02A、25372-02A、25441-04A、25713-99A、25700062、25700256、25700258、25700504、25700742、61400085、61400086、61400087、61400088、61400089

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

装着に必要となる追加パーツ

注記

ハーレーダビッドソンは、このキットを取り付ける際に、クラッチインスペクションカバーガスケット(部品番号25416-99C、別売り)を交換することを推奨します。このガスケットはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

⚠警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

注記

サイドスタンドを使用せずに車両を直立させた状態で、クラッチ点検(ダービー)カバーを外します。サイドスタンドで立てた状態でカバーを取り外すと、プライマリーフルードがプライマリーチェーンケースから漏れます。

サービスマニュアルを参照して以下の作業を行います。

1. 左側のパッセンジャーフットボードが取り付けられているモデルでは、それを取り外します。
2. プライマリーチェーンケースからダービーカバーを外します。ダービーカバーとファスナーを廃棄します。

注記

カバーを取り外した際は、毎回クラッチインスペクションカバーとチェーンケースカバーの間にあるガスケットを取り外し、ガスケットとチェーンケースカバーの溝に付着したオイルを完全に拭き取ります。

3. チェーンケースカバーとマウント面の溝からガスケットを取り外します。
4. ガスケットに裂け目や破損がないか点検します。必要に応じてガスケット(25416-99C、別売り)を交換します。

注記

2006年以降のダイナ、2007年以降のソフテイル、または2007年以降のツーリングモデルにダービーカバーを取り付ける場合、標準装備ガスケットは必ず廃棄し、ダービーカバーガスケット(25416-99C、別売り)と交換してください。

5. クラッチインスペクションカバー(ダービーカバー)を取り付けます。
6. 左側のパッセンジャーフットボードが取り付けられているモデルでは、それを取り付けます。

交換用パーツ



図1。交換用パーツ: ダービーカバーキット

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ダービーカバー	別売りなし
2	25700742を除く全キット	
	ワッシャー、1/4 in. ステンレススチール(5)	9600
	キット25700742用	
	ワッシャー、1/4in. ブラックオキサイド(5)	10300103

ハーレーダビッドソンのパーツおよびアクセサリーの多くはプラスチックと金属で作られているため、リサイクルが可能です。
部品は責任を持って廃棄してください。

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
3	25700742を除く全キット	
	スクリュー、トルクス、クローム(5)	9461
	キット25700742用	
	スクリュー、TORX、ブラックオキサイド(5)	10200436
キットに含まれない品目:		
A	標準装備プライマリーチェーンケースカバー	
B	クラッチインスペクションカバーガスケット、部品番号25416-99C	