



## FLHT SISEMMÄN KATTEEN PUSSI

### YLEISTÄ

#### Sarjan numero

58248-96

#### Mallit

Tämä sarja on suunniteltu asennettavaksi vuoden 1996 ja sitä uudempiin FLHT-malleihin.

#### Sarjan sisältö

Taulukko 1. Sarjan sisältö

Kuvaus	Määrä
Pussi	1
Suojakalvo	1

### ASENTAMINEN

1. Löysää kolmea Torx-ruuvia, jotka sijaitsevat katteen etuosassa. Älä irrota ruuveja.
2. Vedä ulompaa katetta ja tuulilasia pois päin sisemmästä katteesta saadaksesi riittävästi asennustilaa liu'uttaaksesi pussin asennuskannattimen tuulilasin ja sisemmän katteen väliin.
3. Asenna kirkas staattinen kalvo tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on keskitetty katteen keskinastaan.
4. Asemoi pussin asennuskannatin keskinastan ylle. Pussi istuu sisäkatteen reunalle tasaisesti tuulilasin kanssa ja niin, että sen aukko on kohti kuljettajaa.

5. **HUOMAUTUS**

*Vältä vaurioittamasta katetta varmistamalla, että pussin asennuskannatin on tasassa sivukatteen kanssa ennen kuin kiristät Torx-ruuveja. Jos kannatin ei ole tasassa katteen kanssa, ruuvien kiristäminen voi johtaa katteen vaurioitumiseen.*

Kiristä kolme Torx-ruuvia, jotka sijaitsevat ulkokatteen etuosassa. Vedä pussia varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnitetty.