



FHLT TASCHE FÜR INNENVERKLEIDUNG

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

58248-96

Modelle

Dieser Satz ist geeignet für den Einbau an FLHT-Modellen ab 1996.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung	Menge
Tasche	1
Folienstreifen	1

INSTALLATION

1. Die drei Torx-Schrauben an der Vorderseite der Verkleidung lockern. Den Deckel nicht entfernen.
2. Die Außenverkleidung und die Windschutzscheibe von der Innenverkleidung wegziehen, um genügend Abstand zu schaffen, damit die Befestigungshalterung an der Tasche zwischen Windschutzscheibe und Innenverkleidung geschoben werden kann.
3. Klare statische Folie auf der Innenseite der Windschutzscheibe anbringen, zentriert auf dem Mittelbolzen der Verkleidung.
4. Die Befestigungshalterung an der Tasche über dem Mittelbolzen positionieren. Die Tasche sitzt auf der Kante der Innenverkleidung, bündig mit der Windschutzscheibe und mit der Öffnung zum Fahrer hin.

5. **HINWEIS**

Um eine Beschädigung der Verkleidung zu vermeiden, sicherstellen, dass die Befestigungshalterung an der Tasche mit der Innenverkleidung bündig ist, bevor die Torx-Schrauben angezogen werden. Wenn die Halterung nicht bündig mit der Verkleidung ist, könnten das Anziehen der Schrauben Schäden an der Verkleidung verursachen.

Die drei Torx-Schrauben an der Vorderseite der Außenverkleidung anziehen. Vorsichtig an der Tasche ziehen, um sicherzustellen, dass sie richtig befestigt ist.

