



KANTONG FAIRING DALAM FLHT

UMUM

Nomor Kit

58248-96

Model

Kit ini dirancang untuk pemasangan pada sepeda motor model Twin-Cam 1996 dan setelahnya.

Isi Kit

Tabel 1. Isi Kit

Deskripsi	Jumlah
Kantong	1
Strip film	1

PEMASANGAN

1. Longgarkan tiga sekrup Torx yang terletak di depan fairing. Jangan melepas sekrup.
2. Pisahkan fairing luar dan kaca depan dari fairing dalam untuk memberikan jarak yang cukup untuk menggeser braket pemasangan di tas antara kaca depan dan fairing dalam.
3. Pasang selotip statis bening ke bagian dalam kaca depan, yang berada di tengah baut tengah fairing.
4. Tempatkan braket pemasangan di tas di atas baut tengah. Kantongnya sekarang berada di tepi fairing bagian dalam, sejajar dengan kaca depan dan bukaan ke arah pengendara.

5. **CATATAN**

Untuk mencegah kerusakan pada fairing, pastikan braket pemasangan pada kantong sejajar dengan fairing dalam sebelum mengencangkan sekrup Torx. Jika braket tidak rata dengan fairing, dengan mengencangkan sekrup dapat merusak fairing.

Kencangkan tiga sekrup Torx yang terletak di luar fairing. Tarik tas dengan hati-hati untuk memastikannya terpasang dengan benar di tempatnya.