



FLHT INNER FAIRING POUCH

PANGKALAHATAN

Numero ng Kit

58248-96

Mga Modelo

Ang kit na ito ay dinisenyo para ikabit sa mga 1996 at mas bagong FLHT na modelo.

Mga Nilalaman ng Kit

Talahanayan 1. Mga Nilalaman ng Kit

Paglalarawan	Dami
Pouch	1
Film strip	1

PAGKAKABIT

1. Luwagan ang tatlong Torx na turnilyo sa harap ng fairing. Huwag tanggalin ang mga turnilyo.
2. Hilahin ang panlabas na fairing at windshield papalayo sa panloob na fairing upang makapagbigay ng sapat na espasyo at mai-slide ang mounting bracket sa bag, sa pagitan ng windshield at panloob na fairing.
3. Ikabit ang malinaw na static film sa loob ng windshield, nang nakasentro sa fairing center stud.
4. Iposisyon ang mounting bracket sa bag sa ibabaw ng center stud. Pupuwesto ang pouch sa ledge ng panloob na fairing, nang pantay sa windshield at nang nakaharap ang bukasang sa rider.

5. *TALA*

Upang maiwasan ang pagkasira ng fairing, tiyakin na ang mounting bracket sa pouch ay pantay sa panloob na fairing bago higgitan ang mga Torx na turnilyo. Kung hindi pantay ang bracket sa fairing, maaaring masira ang fairing kapag hinigpitan ang mga turnilyo.

Higgitan ang tatlong Torx na turnilyo sa harap ng panlabas na fairing. Marahang hilahin ang bag upang matiyak na maayos itong nakakabit sa puwesto.

