



กระเป๋าสเฟืองด้านใน FLHT

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

58248-96

รุ่น

ชุดอุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนรถมอเตอร์ไซค์รุ่น FLT ปี 1996 และหลังจากนั้น

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ตาราง 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

คำอธิบาย	ปริมาณ
กระเป๋าสเฟือง	1
ฟิล์มลายนาง	1

การติดตั้ง

1. คลายสกรู Torx สามตัวที่อยู่ทางด้านหน้าของเฟือง ห้ามถอดสกรู
2. ดึงเฟืองด้านนอกและกระจกกันลมหอกจากเฟืองด้านในเพื่อให้มีระยะเพียงพอในการเลื่อนฐานยึดลงบนกระเป๋าระหว่างกระจกกันลมหและเฟืองด้านใน
3. ติดตั้งฟิล์มไฟฟ้าสถิตที่ด้านในของกระจกกันลมห ที่กึ่งกลางของสตัดกลางเฟือง
4. วางตำแหน่งฐานยึดบนกระเป๋าสเฟืองบนสตัดกึ่งกลาง กระเป๋าสเฟืองจะอยู่ที่ขอบเฟืองด้านใน ฟิล์มด้วยกระจกกันลมหและด้านเปิดหันเข้าหาผู้ขับขี่

5. *หมายเหตุ*

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเฟือง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานยึดบนกระเป๋าสเฟืองด้วยเฟืองด้านในก่อนที่จะขันสกรู Torx ถ้าฐานยึดไม่ฟิล์มด้วยเฟือง การขันสกรูอาจสร้างความเสียหายให้เฟืองได้

ขันสกรู Torx สามตัวที่อยู่ทางด้านหน้าของเฟืองด้านนอก ดึงกระเป๋าสเฟืองเพื่อให้แน่ใจว่ายึดติดแน่นดี