ANWEISUNGEN

94100239 2022-06-28

LÜFTERUNTERSTÜTZTER ÖLKÜHLERSATZ FÜR MILWAUKEE-EIGHT

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau[1]
52300409	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel, Digital Technician II (DT II)	3 Dunkler Schraubenschlüssel
(1) DTII und Einbau durch den Händler erforderlich		

INHALT DES SATZES



Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Lüfterunterstützter Ölkühlersatz für Milwaukee-Eight

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Lüfterunterstützter Ölkühlersatz für Milwaukee-Eight

☑	Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.				
	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
☐		1	Ölkühlerlüfter	Nicht einzeln erhältlich	

Viele Harley-Davidson Teile und Zubehör werden aus Kunststoffen und Metallen hergestellt, die wiederverwertet werden können.
Bitte sorgen Sie für eine verantwortungsbewusste Entsorgung der Materialien.

ALLGEMEINES

Modelle

Informationen zur Modellausstattung finden Sie im Teile und Zubehör (P&A) Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von www.harley-davidson.com .

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Modelljahr und Motorradmodell erforderlich und ist erhältlich bei:

- *Einem Harley-Davidson-Händler.*
- *H-D Service-Informationsportal, ein abonnementbasierter Zugang, der für die meisten Modelle ab 2001 verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Abonnements .*

Diese Teile sind bei Ihrem lokalen Harley-Davidson Händler erhältlich.

DIGITAL TECHNICIAN II (TEILE-NR.: HD-48650)

- Der Satz erfordert eine Steuergerät (ECM) -Neukalibrierung. Wenden Sie sich an einen Harley-Davidson Händler.

VORBEREITUNG

1. Die Hauptsicherung ausbauen. Siehe Werkstatthandbuch.

AUSBAU

1. Den Ölkühlerdeckel ausbauen. Siehe Werkstatthandbuch.

2. Siehe Abbildung 2. Die Schrauben (1) entfernen.



1. **Schraube (2)**
2. **Ölkühler**

Abbildung 2. Ölkühlerschrauben

EINBAU

1. Siehe Abbildung 3. Den Ölkühlerlüfter (2) am Ölkühler (1) anbringen.

   a. Die Ölkühler-Baugruppe drehen und anheben.

2. Die lüfterunterstützte Ölkühler-Baugruppe in das Fahrzeug einbauen.

   a. Siehe Abbildung 2. Schrauben (1) einbauen und anziehen.

   Drehmoment: 11–13,5 N·m (97–119 **in-lbs**)

3. Siehe Abbildung 3. Den Ölkühlerlüfter-Steckverbinder (3) am Fahrzeugkabelbaum (1) anschließen. Siehe Abbildung 4.

4. Ölkühlerabdeckung einbauen. Siehe Werkstatthandbuch.



1. **Ölkühler**
2. **Ölkühlerlüfter**
3. **Steckverbinder**

Abbildung 3.



1. Fahrzeugkabelbaum

Abbildung 4. Fahrzeugkabelbaum

FERTIGSTELLEN

1. Die Hauptsicherung einbauen. Siehe Werkstatthandbuch.

2. Das ECM mit dem Spezialwerkzeug kalibrieren. Suchen Sie hierzu einen Harley-Davidson-Händler auf.

   Spezialwerkzeug: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)