



INSTRUCTIONS

94100406

2024-07-02



DISQUE DE FREIN AVANT 320MM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
41500215	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT




Figure 1. Contenu du kit : Disque de frein avant (320 mm)

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de disque de frein avant

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Disque de frein, avant (320 mm)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	5	Ensemble de boulon à épaulement	41500196	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

Ces articles sont offerts à votre concessionnaire Harley-Davidson local.

RETRAIT

1. Retirez la roue avant. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez et jetez les vis du disque de frein.
3. Retirez et jetez le(s) disque(s) de frein.

INSTALLATION

AVIS

Ne réutilisez pas les mêmes vis pour les disques de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et des dommages aux composants des freins. (00319c)

1. Positionnez **le nouveau** disque de frein (1) sur la roue. Consultez le manuel d'entretien.
2. Voir la Figure 1. Installer les ensembles de boulons à épaulement (2).
3. Serrez les boulons (2).
Couple : 21,5–26 N·m (16–19 ft-lbs)

TERMINER

REMARQUE

Évitez de freiner dur pendant les 300 premiers milles (environ 483 km). Les freinages durs au cours de la période de rodage risquent de faire gripper les disques de frein.

1. Installer la roue avant. Consultez le manuel d'entretien.