



INSTRUÇÕES

94100160

2021-02-05



KIT DE ALTIFALANTES DE 1.º E 2.º ESTÁGIO - COBERTURA DO ALFORGE (PN 76000986)



GERAL

NOTA

O código "QR" só pode ser lido na aplicação de áudio da Harley-Davidson.

O sistema de áudio e os altifalantes recém-instalados não irão reproduzir o áudio, a menos que sejam configurados através da aplicação de áudio Harley-Davidson ou por um concessionário Harley-Davidson autorizado.

Tabela 1.

Áudio Harley-Davidson Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	Código QR
76000986 (1.º Estágio)	
76000987 (2.º Estágio)	

NOTA

Os altifalantes, amplificadores e cabos para veículos Harley-Davidson de várias gerações não foram concebidos nem testados para trabalhar em conjunto. Por favor, consulte o seu concessionário para garantir um desempenho e compatibilidade ideais.

Os altifalantes *Áudio Harley-Davidson Powered by Rockford Fosgate* são otimizados acusticamente para trabalhar em conjunto com altifalantes do mesmo nível de estágio (I ou II). Os sinais de saída dos altifalantes são atribuídos pela APLICAÇÃO, incluindo a localização e o nível de estágio. Se as atribuições de saída dos altifalantes, números de estágio e localizações estiverem incorretamente configurados, não ocorrerão danos, mas deverá esperar-se um desempenho reduzido.

Modelos

NOTA

Estes altifalantes APENAS devem ser utilizados nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2014 e posteriores**. A utilização destes altifalantes nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2006-2013 FARÁ com que os altifalantes fiquem permanentemente danificados**. A utilização destes altifalantes nos sistemas de áudio Harley-Davidson de **2005 ou anteriores FARÁ com que os altifalantes fiquem permanentemente danificados**.

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Certifique-se de que está a usar a versão mais atual da folha de instruções que está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

Descarregar a aplicação móvel Harley-Davidson.

Estes artigos estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.

- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Amplificador Primário e Transmissor Harley-Davidson (Peça N.º 76000997).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e Posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Instalação de Amplificador Primário Harley-Davidson (Peças N.º 76000974 ou 76001045).
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** Poderá ser necessária a compra separada do Kit de Instalação de Amplificador Secundário Harley-Davidson (Peça N.º 76000975) para esta instalação. Isto depende de haver 6 altifalantes ou mais e de como os canais do amplificador estão atribuídos.
- **FLHTKSE, FLTRUSE e Touring de 2014 e posteriores:** Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Instalação de Chicote de Altifalantes de Alforje Harley-Davidson (Peça N.º 76000979).

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

Recomenda-se a instalação por um técnico de um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Consultar Figura 3 e Tabela 2.

PREPARAR

▲ ATENÇÃO

Para impedir um arranque acidental do veículo, que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves, retire o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para a instalação deste modelo/ano de motocicleta, é necessário ter um manual de serviço. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

1. Retire o saco esquerdo.
2. Retire a tampa do lado esquerdo.

NOTA

Modelos com segurança: Desative o sistema de segurança.

Retire o fusível principal.

DESMONTAR

NOTA

Os componentes de altifalantes novos são mostrados no gráfico, o FEO é semelhante.

1. Ver a Figura 1. Desligue os conectores do chicote de fios de áudio FEO.
2. Retire os parafusos da grelha (5).
3. Retire a grelha dos altifalantes FEO (1).
4. Retire os parafusos dos altifalantes (3).
5. Retire o altifalante FEO (4) da tampa do alforge.
6. Repita o procedimento para o lado oposto.

MONTAR

NOTA

As tampas de alforge inacabadas têm de ser completamente pintadas antes da instalação dos altifalantes.

Para esta instalação, é necessária a compra separada do Kit de Instalação de Altifalantes de Alforge Harley-Davidson. Consulte Requisitos da instalação.

1. Ver a Figura 3. Instale o altifalante (2, 5 ou 3, 4) na tampa do alforge.

NOTA

O parafuso longo (3), o parafuso curto (5), o espaçador (6) e o chicote encontram-se incluídos no KIT DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE DE ALTIFALANTE NO ALFORGE (PN 76000979). Ver requisitos da instalação.

- a. Ver a Figura 2. Oriente o altifalante para a tampa do alforge.
2. Ver a Figura 1. Instale parafusos de altifalante compridos (3).
 - a. Aperte alternadamente os parafusos.
 - b. Aperte.
Binário: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Parafuso de altifalantes
 3. Instale espaçadores (6) na tampa do alforge (2).
 4. Instale a grelha do altifalante (1) na tampa do alforge (2).
 5. Instale parafusos de grelha curtos (5).
 - a. Aperte alternadamente os parafusos.
 - b. Aperte.
Binário: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Parafuso de altifalantes
 6. Ligue NOVOS conectores do chicote de fios do áudio.
 - a. Os conectores são únicos e só encaixam de uma forma.
 - b. Adicione abraçadeiras e grampos de retenção de fios do Kit de instalação de amplificador, conforme necessário, para manter a cablagem dentro do saco.
 7. Repita o procedimento para o lado oposto.




Figura 1. Instalação de altifalantes e grelha




Figura 2. Orientação do altifalante (usual)

CONCLUÍDO

NOTA

Para evitar possíveis danos no sistema de som, certifique-se de que a ignição está na posição OFF (DESLIGADO) antes de instalar o fusível principal.

1. Instale o fusível principal.
2. LIGUE a ignição, mas não arranque o motociclo.
3. Certifique-se de que todos os altifalantes estão a funcionar e que a função de fader dianteira/traseira está a funcionar corretamente. Caso contrário, verifique a cablagem dos altifalantes.
4. Coloque a tampa do lado esquerdo.
5. Instalar o saco de assento esquerdo.

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Aceder ao seu sistema de áudio.
 - a. Emparelhar o dispositivo (1) com o sistema.
 - b. Aceda aos menus da aplicação (2) para configurar o sistema de som do veículo.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Ecrã de menu principal.
 - a. Ícone de menu principal (1).
 - b. Repor ou alterar o número de identificação pessoal de segurança (PIN) (2).
 - c. Editar e mudar o nome do seu sistema (3).
 - d. Personalize o menu principal com a fotografia do seu motociclo (4).
 - e. Indicador de ligação Bluetooth. O símbolo de barra indica: Não ligado (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Ecrã de menu de configuração.
 - a. Ícone de menu de configuração (1).
 - b. Utilize para ler o código QR (2) no iSheet.
 - c. Configuração manual para altifalantes Stage 1 ou 2, localização do altifalante e ruído branco para atribuir locais de altifalantes.
4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Ecrã de configuração de equalizador.
 - a. Ícone de configuração de equalizador (1)
 - b. Sintonização de frequências de equalizador de 7 bandas (2).
 - c. Seleções de equalizador personalizadas ou predefinidas (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Ecrã de menu de diagnóstico.

- a. Ícone de menu de diagnóstico (1) apresenta o estado do sistema de som.
- b. Abra o ecrã de testes do altifalante (2).
- c. Atualize o estado do altifalante e do amplificador (3) após a reparação do componente.
- d. Seleccione o altifalante para o teste de ruído branco (4) e funcionalidade.
- e. Volte ao ecrã de menu de diagnóstico (5).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 3. Peças de reposição, Kit de instalação de altifalantes para sacos Boom! Audio Stage II

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Núm. ref.	Kit n.º
1	Grelha de altifalante, direito, estágio 1	76001025	76000986
	Grelha de altifalante, direita, estágio 2	76001027	76000987
2	Altifalante, direito, estágio 1	76001012	76000986
3	Altifalante, direito, estágio 2	76001013	76000987
4	Altifalante, esquerdo, estágio 2	76001001	76000987
5	Altifalante, esquerdo, estágio 1	76001000	76000986
6	Grelha de altifalante, esquerda, estágio 1	76001024	76000986
	Grelha de altifalante, esquerda, estágio 2	76001026	76000987