



JARRUPOLKIMEN PEHMUSTESARJA


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	Suojalasit, momenttiavain	

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ



Kuva 1. Sarjan sisältö: Jarrupolkimen pehmustesarja

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Jarrupolkimen pehmustesarja

<input checked="" type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	Pehmeuste, jarrupoljin	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	2	1	Peitekansi, jarrupoljin	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	3	1	Jarrupoljinkokoonpano, sarja	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	4	1	Aluslevy, sarjat 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Aluslevy, sarjat 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Aluslevy, porrastettu, sarjat 50600507, 50600508	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Kuusiolukkomutteri, 1/4-20, sarjat 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Lukkomutteri, umpi, sarjat 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Ruuvi, sarjat 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Ruuvi, sarjat 50600466, 50600467, 50600468	10201203	



HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitustiedot löydät P&A-vähittäismyyntiluettelosta ja www.harley-davidson.com sivuston Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiosta (vain englanniksi).

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

IRROTA

1. Irrota jarrupoljinlevy ajoneuvon jalkajarruvivusta. Hävitä pehmuste.

ASENNA

Pieni jarrupolkimen pehmuste: Sarjat 50600248, 50600255, 50600256

1. Kuva 1 Kohdista **uusi** jarrupolkimen pehmuste peitekannen (2) syvennykseen (1).
2. Aseta kierteitetty tappi peitekannen ja ajoneuvon jalkajarruvivun reikien läpi.
3. Asenna aluslevy (4) kierteitettyyn tappiin.
4. Asenna 1/4-20 kuusiolukkomutteri (5) kierteitettyyn tappiin. Kiristä.
Vääntömomentti: 13,6 N·m (10 ft-lbs)

Suuri jarrupolkimen pehmuste: Sarjat 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Kuva 1 Kohdista **uusi** jarrupoljinjinkokoonpano (3) ajoneuvon jarrupolkimeen.
2. Levitä kierrelukitetta ruuviin (6).
Kulutusaine: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kierrelukite, sininen) (99642-97)
3. Sarjat 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Asenna aluslevy (4) ruuvin päälle (6).

4. Asenna ruuvi (6) jalkajarruvivun läpi jarrupoljinjinkokoonpanoon. Kiristä.
Vääntömomentti: 26 N·m (19 ft-lbs)
5. Sarjat 50600507, 50600508: Asenna aluslevy (4) kierteitettyyn tappiin.
6. Asenna lukkomutteri (5) kierteitettyyn tappiin. Kiristä.
Vääntömomentti: 13,6 N·m (10 ft-lbs)